

## LAN switch Intellinet 561754 101001000 8port

Šifra: 87539

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: INTELLINET

**Cena: 2.840,00**



Gigabitni Ethernet prekidač sa 8 portova kompanije Intellinet Network Solutions je savršen za kućne kancelarije i mala preduzeća koja traže izdržljiv prekidač koji je pouzdan i jednostavan za instalaciju. Mali i moćan, ovaj gigabitni prekidač se lako instalira i povezuje do osam računara, servera, štampača, prekidača ili bilo kog drugog Ethernet uređaja na 10, 100 ili 1000 Mbps preko Ethernet kablova, i radi sa bilo kojim operativnim sistemom. Automatske karakteristike ovog prekidača čine instalaciju plug-and-play i bez problema. Osim toga, ima tehnologiju Green Ethernet, koja mu omogućava da nadgleda potrošnju energije i isključi neiskorišćene portove radi uštede električne energije.

Kompaktni prekidač sa osam gigabitnih portova za proširenje vaše mreže u trenu

Jednostavna plug-and-play instalacija - jednostavno ga uključite i počnite da ga koristite

Green Ethernet tehnologija za uštedu energije deaktivira neiskorišćene portove

Osam 10/100/1000 portova sa automatskim otkrivanjem automatski detektuje optimalne brzine mreže

Podržava bilo koju kombinaciju mrežnih uređaja od 10 Mbps, 100 Mbps ili 1 Gbps

Switch fabric od 16 Gbps

Podržava unose 4k MAC adresa sa automatskim učenjem i automatskim starenjem

Bafer memorija od 1,5 MB

Podržava jumbo okvire do 9 kB

Ultra-kompaktan dizajn

Dizajn bez ventilatora idealan za tihi rad

Arhitektura prebacivanja memorije i prosleđivanja

Potpuno u skladu sa NDAA

Tri godine garancije

Standardi

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet

IEEE 802.3u 100Base-TKS Fast Ethernet

IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)

IEEE802.3k kontrola protoka i protivpritisak

IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)

Portovi: osam 10/100/1000 Mbps RJ45

Kabl: Cat3, 4, 5, 6 UTP/STP

Dupleks režimi: svi portovi (do 2000 Mbps)

Uplink: svi portovi Auto MDI/MDIX (Auto Uplink)

Arhitektura prekidača: tehnologija prekidača za skladištenje i napred

Brzina prosleđivanja: 11,900,000 pps

Bafer memorija: 1,5 MB

Tabela MAC adresa: 4.000 unosa

Brzina zadnje ploče / tkanina prekidača: 16 Gbps

Jumbo okviri do 9 kB

Sertifikati: FCC klasa B, CE, RoHS, UKCA, NDAA

LED diode

Pover

Veza/aktivnost

Brzina

Eksterni adapter za napajanje: 5,0 VDC, 1,0 A  
Potrošnja energije: 4 W (maks.)

Link [LAN switch Intellinet 561754 10/100/1000 8port](#)