Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN switch Intellinet 561754 101001000 8port



Šifra: 87539
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: INTELLINET

Cena: 2.960,00

Gigabitni Ethernet prekidač sa 8 portova kompanije Intellinet Netvork Solutions je savršen za kuc?ne kancelarije i mala preduzec?a koja traže izdržljiv prekidač koji je pouzdan i jednostavan za instalaciju. Mali i moc?an, ovaj gigabitni prekidač se lako instalira i povezuje do osam računara, servera, štampača, prekidača ili bilo kog drugog Ethernet uređaja na 10, 100 ili 1000 Mbps preko Ethernet kablova, i radi sa bilo kojim operativnim sistemom. Automatske karakteristike ovog prekidača čine instalaciju plug-and-plai i bez problema. Osim toga, ima tehnologiju Green Ethernet, koja mu omoguc?ava da nadgleda potrošnju energije i isključi neiskorišc?ene portove radi uštede električne energije.
Kompaktni prekidač sa osam gigabitnih portova za proširenje vaše mreže u trenu
Jednostavna plug-and-plai instalacija - jednostavno ga uključite i počnite da ga koristite
Green Ethernet tehnologija za uštedu energije deaktivira neiskorišc?ene portove
Osam 10/100/1000 portova sa automatskim otkrivanjem automatski detektuje optimalne brzine mreže
Podržava bilo koju kombinaciju mrežnih uređaja od 10 Mbps, 100 Mbps ili 1 Gbps
Svitch fabric od 16 Gbps
Podržava unose 4k MAC adresa sa automatskim učenjem i automatskim starenjem
Bafer memorija od 1,5 MB
Podržava jumbo okvire do 9 kB
Ultra-kompaktan dizajn
Dizajn bez ventilatora idealan za tihi rad
Arhitektura prebacivanja memorije i prosleđivanja
Potpuno u skladu sa NDAA
Tri godine garancije
Standardi
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TKS Fast Ethernet
IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
IEEE802.3k kontrola protoka i protivpritisak
IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)
Portovi: osam 10/100/1000 Mbps RJ45
Kabl: Cat3, 4, 5, 6 UTP/STP
Dupleks režimi: svi portovi (do 2000 Mbps)
Uplink: svi portovi Auto MDI/MDKS (Auto Uplink)
Arhitektura prekidača: tehnologija prekidača za skladištenje i napred
Brzina prosleđivanja: 11,900,000 pps
Bafer memorija: 1,5 MB
Tabela MAC adresa: 4.000 unosa
Brzina zadnje ploče / tkanina prekidača: 16 Gbps
Jumbo okviri do 9 kB
Sertifikati: FCC klasa B, CE, RoHS, UKCA, NDAA
LED diode
Pover
Veza/aktivnost
Brzina
Eksterni adapter za napajanje: 5.0 VDC, 1.0 A

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.