

LAN Switch TP-LINK TL-SL1226P 24x10100 PoE2x1Gb PoE2xSFP250W

Šifra: 87542
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



Cena: 34.190,00

Interfejs

24x PoE+ 10/100 Mbps RJ45 porta
2x 10/100/1000 Mbps RJ45 porta
2x kombinovana gigabitna SFP slota

Mrežni mediji

10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m)
EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)
100BASE-TKS: UTP kategorija 5, 5e kabl (maksimalno 100m)
EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)
1000BASE-T: Kabl UTP kategorije 5, 5e, 6 ili više (maksimalno 100m)
EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)
1000BASE-Ks MMF, SMF

Količina ventilatora 2 ventilatora

Fizička sigurnosna brava Da

Napajanje 100-240 VAC, 50/60 Hz

Rezervni propusni opseg 8,8 Gbps

PoE+ portovi (RJ45)

Standard: 802.3at/802.3af usklađen

PoE portovi: Port 1 – Port 24

PoE budžet za napajanje: 250 W

Tabela Mac adresa 8 K

Dimenzije (Š x D x V) 17,3 x 7,1 x 1,7 in (440 x 180 x 44 mm)

Maksimalna potrošnja energije 18,32 W (220/50 Hz. nije povezan PD)

294 W (220/50 Hz. sa priključenim PD od 250 W)

Maks. rasipanje toplote 62,47 BTU/h (nije povezan PD)

1002,54 BTU/h (sa povezanim PD od 250 W)

Napredne funkcije

Kompatibilan sa IEEE 802.3at/af kompatibilnim PD-ovima

Prošireni režim (do 250m PoE napajanje i prenos podataka)

Prioriti Mode

Režim izolacije

PD Detection

Inteligentno napajanje

Automatsko učenje i automatsko starenje Mac adrese

IEEE802.3k kontrola protoka

Metod prenosa Store-and-Forward

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj paketa

TL-SL1226P

Napojni kabl

Uputstvo za instalaciju

Dva montažna nosača i okovi

Životna sredina

Radna temperatura: 0–50 °C (32–122 °F)

Temperatura skladištenja: -40–70 °C (-40–158 °F)

Radna vlažnost: 10–90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5–90% bez kondenzacije

Link [LAN Switch TP-LINK TL-SL1226P 24x10/100 PoE/2x1Gb PoE/2xSFP/250W](#)