Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN Switch TP-LINK TL-SG3210 8x1Gb2xSFPL2+L3

Šifra: 87551
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



Cena: 14.530,00

Standardi i protokoli:
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3k, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802. 802.1k, IEEE 802.1p
Interfejs:
8 10/100/1000Mbps RJ45 portova (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIKS)
2 gigabitna SFP slota
1 RJ45 konzolni port
1 Micro-USB priključak za konzolu
Mrežni mediji:
10BASE-T: UTP kategorija 3, 4, 5 kabl (maksimalno 100m)
100BASE-TKS/1000Base-T: Kabl UTP kategorije 5, 5e, 6 ili više (maksimalno 100m)
1000BASE-Ks: MMF, SMF
Količina ventilatora: bez ventilatora
Napajanje: 100~240VAC, 50/60Hz
Potrošnja energije: Maksimalna: 8,38V (220V/50Hz)
Dimenzije (Š x D x V): (294 × 180 × 44 mm)
PERFORMANSE
Propusni opseg/pozadinska ploča: 20Gbp
Brzina prosleđivanja paketa: 14,9Mpps
Tabela MAC adresa: 8k
Memorija bafera paketa: 4Mb
Jumbo okvir: 9 KB
Kvalitet usluge:
Podržava 802.1p CoS/DSCP prioritet
Podržava 4 prioritetna reda
Raspored redosleda: SP, VRR, SP+VRR
Ograničenje brzine na osnovu porta/protoka
Voice VLAN

L2 karakteristike:
IGMP Snooping v1/v2/v3
MLD v1/v2 Snooping
802.3ad LACP (do 8 agregacionih grupa, sa 8 portova po grupi)
Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
Izolacija porta
BPDU filtriranje/zaštita
TC/Root zaštita
Loop back detection
802.3k kontrola protoka
LLDP/LLDP-MED
DHCP VLAN relej
L2PT
VLAN:
Podržava do 4K VLAN-a istovremeno (od 4K VLAN ID-ova)
VLAN zasnovan na MAC-u/protokolu
GARP/GVRP
VLAN VPN (KinK)
Upravljačka VLAN konfiguracija
Lista kontrole pristupa:

L2~L4 filtriranje paketa na osnovu izvorne i odredišne MAC adrese, IP adrese, TCP/UDP portova, 802.1p, DSCP, protokola i VLAN ID-a;
Na osnovu vremenskog opsega
bezbednost:
Veza za IP-MAC-port-VID
AAA
DHCP njuškanje
IEEE 802.1Ks Port/MAC zasnovana autentifikacija, radijus, VLAN za goste
DoS Defend
Dinamička ARP inspekcija (DAI)
SSH v1/v2
SSL v2/v3/TLSv1
Port Securiti
Broadcast/Multicast/Unknovn-unicast kontrola oluje
PPPoE
IPv6:
Dvostruki IPv4/IPv6 stek
Multicast Listener Discoveri (MLD) Snooping
Otkrivanje IPv6 suseda (ND)
Otkrivanje jedinice maksimalnog prenosa putanje (MTU).
Internet Control Message Protocol (ICMP) verzija 6
TCPv6/UDPv6
IPv6 aplikacije:
DHCPv6 klijent
Ping6
Tracert6
Telnet(v6)
IPv6 SNMP
IPv6 SSH
IPv6 SSL
Http/Https
IPv6 TFTP
Menadžment:
Upravljanje GUI i CLI-om zasnovano na vebu
SNMP v1/v2c/v3, kompatibilan sa javnim MIB-ovima i TP-LINK privatnim MIB-ovima
RMON (1, 2, 3, 9 grupa)
DHCP/BOOTP klijent, DHCP njuškanje, DHCP opcija82
CPU Monitoring
Port Mirroring
Dual Image
Podešavanje vremena: SNTP
Integrisana NDP/NTDP funkcija
Nadogradnja firmvera: TFTP & Veb
Dijagnostika sistema: VCT

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.