Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Napajanje Be Quiet Dark Power PRo 13 1300W BN331 Titanium Modularno ATX3.0

Šifra: 87834
Kategorija prozivoda: Napajanja
Proizvođač: be quiet!

Cena: 51.900,00



Snaga	Kontinuirana snaga (W) 1300 Vršna snaga (W) 1400
Konektori	Modularni kablovi ? Kablovi sa rukavima ? Maksimalna dužina kabla (cm) 105 Dužina kabla do matične ploče (cm) 60 br. kablova 16 ATX -maticna ploca (20+4-pin) 1 P4 +4 (CPU) 1 P8 (CPU) 1 12VHPWR kablovi 2 PCI-e 6+2-pin (GPU) 6 SATA 16 PATA 5
Boja	80 PLUS certifikat Titanijum Efikasnost (%) na 230V, 2% opterećenja 73.1 Efikasnost (%) na 230V, 10% opterećenja 91.6 Efikasnost (%) na 230V, 20% opterećenja 93.6 Efikasnost (%) na 230V, 50% opterećenja 94.4 Efikasnost (%) na 230V, 100% opterećenje 92.8
Ostalo	Form factor Verzija 3.0 Form faktor EPS 12V Verzija 2.92 Topologija Pun most + LLC + SR + DC/DC Digitalno kontrolisan ? Napon (Vac) 115 - 240 Frekvencija (Hz) 50 - 60 Ulazna struja (A) 15 / 9 Faktor snage pri 100% opterećenju >0,99 Moderan standby ? Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W) <0.06 Prosječno vijek trajanja (h / 25°C) >100.000 Radna temperatura do (°C) 50 **Tehnologija ventilatora i hlađenja** Fan Silent Wings Veličina ventilatora (mm) 135 Tehnologija ležajeva FDB Motorna tehnologija 6-polni motor ventilatora Max. brzina ventilatora (rpm) 2400

dB(A) pri 10% opterećenja 10.2
dB(A) pri 20% opterećenja 10.2
dB(A) pri 50% opterećenja 10.2
dB(A) pri 100% opterećenju 23.2
Izlaz
Rad sa više šina (12V šine) 6
12V single rail rad ?
Overclocking ključ ?
+3,3V (A) 25
+5V (A) 25
+12V1 (A) 35
+12V2 (A) 35
+12V3 (A) 40
+12V4 (A) 40
+12V5 (A) 55
+12V6 (A) 55
-12V (A) 0.5
+5Vsb (A) 3.5
Max. kombinovana snaga 12V (W) 1300
Max. kombinovana snaga 12VHPWR (W) 800
Max. kombinovana snaga 3.3V + 5V (W) 150
Vrijeme zadržavanja pri 100% opterećenja (ms) 18
Snaga dobar signal (ms) 100-150
Zaštita
OTP (zaštita od previsoke temperature) ?
OCP (zaštita od prekomjerne struje) ?
OPP (zaštita od prekomjernog napajanja) ?
SCP (zaštita od kratkog spoja) ?
OVP (zaštita od prenapona) ?
UVP (pod zaštitom od napona) ?
SIP (zaštita od prenapona i prodora) ?
Sigurnosni certifikat
BSMI ?
CB ?
CCC ?
CE ?
cRUus -
cTUVus ?
CU ?
FCC ?
RCM ?
TÜV ?
UKCA ?
Direktive o životnoj sredini
Energy Star 8.0
ErP ?
WEEE ?
RoHS ?
Triman ?
Obim isporuke
Thumb screws ?
Vijci ?
Vezice za kablove ?
Velcro vezice za kablove ?
Jezici korisničkih priručnika CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW, KR
OCK držač utora sa prekidačem / OCK kratkospojnikom ?
Nosač SFX -to- ATX adaptera -
Kućište
Dimenzije bez kabla (D x Š x V), (mm) 200 x 150 x 86
Težina (kg) 2.41
Boja Crna

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.