Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

# Matična ploča AM4 Gigabyte B550 Eagle HDMIM.2

Šifra: 87879
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

## Cena: 11.330,00



| | |
|---|---|
| **CPU** | AMD Socket AM4, podrška za: |
| | - AMD Ryzen™ 5000 G-Series procesore |
| | - AMD Ryzen™ 5000 Series procesore |
| | - AMD Ryzen™ 4000 G-Series procesore |
| | - AMD Ryzen™ 3000 G-Series procesore |
| | - AMD Ryzen™ 3000 Series procesore |
| **Chipset** | AMD B550 |
| **Memorija** | 4 x DDR4 DIMM utora, podržava do 128 GB (32 GB po DIMM modulu) sistemske memorije |
| | Podrška za DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 MT/s memorijske module |
| | Dvokanalna memorijska arhitektura |
| | Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module |
| | Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module |
| | Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module |
| | |
| **Grafika** | Integrisani grafički procesor sa AMD Radeon™ grafikom |
| | - 1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju 4096x2160@60 Hz |
| | * Podrška za HDMI 2.1 verziju, HDCP 2.3, i HDR. |
| | ** Podrška za HDMI 2.1 TMDS kompatibilne portove. |
| | Maksimalna deljena memorija od 16 GB |
| **Audio** | Realtek® Audio CODEC |
| | Visoka Definicija Zvuka |
| | 2/4/5.1/7.1-kanalni zvuk |
| **LAN** | Realtek® GbE LAN čip (1 Gbps/100 Gbps/10 Mbps) |
| **Ekspanzioni Slotovi** | 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrisan u CPU: |
| | - AMD Ryzen™ 5000/3000 Series procesori podržavaju PCIe 4.0 x16 režim |
| | - AMD Ryzen™ 5000 G/4000 G/3000 G Series procesori podržavaju PCIe |

| | |
|---|---|
| | 3.0x16 režim |
| | * PCIEX16 slot može podržati samo grafičku kartu ili NVMe SSD. Ako instalirate samo grafičku kartu, instalirajte je u PCIEX16 slot. |
| | |
| **Interfejs za Skladište** | 1 x M.2 konektor (M2A_CPU), integrisan u CPU, podržava Socket 3, M ključ, tip 22110/2280 SSD-e: |
| | - AMD Ryzen™ 5000/3000 Series procesori podržavaju SATA i PCIe 4.0x4/x2 SSD-e |
| | - AMD Ryzen™ 5000 G/4000 G/3000 G Series procesori podržavaju SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSD-e |
| | 1 x M.2 konektor (M2B_SB), integrisan u Chipset, podržava Socket 3, M ključ, tip 22110/2280 PCIe 3.0 x4/x2 SSD-e |
| | 4 x SATA 6Gb/s konektora |
| | RAID 0, RAID 1, i RAID 10 podrška za NVMe SSD skladišne uređaje |
| | RAID 0, RAID 1, i RAID 10 podrška za SATA skladišne uređaje |
| **USB** | CPU: |
| | - AMD Ryzen™ 5000/3000 Series procesori podržavaju jedan USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu |
| | - AMD Ryzen™ 5000 G/4000 G/3000 G Series procesori podržavaju jedan USB 3.2 Gen 1 port (crveni) na zadnjem panelu |
| | - 1 x USB Type-C® port na zadnjem panelu, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom |
| | - 2 x USB 3.2 Gen 1 porta na zadnjem panelu |
| | Chipset: |
| | - 1 x USB Type-C® port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom, dostupno kroz interne USB priključke |
| | - 2 x USB 3.2 Gen 1 porta dostupna kroz interne USB priključke |
| | - 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna kroz interne USB priključke |
| | Chipset+USB 2.0 Hub: |
| | - 4 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu |
| **Interni I/O Priključci** | 1 x 24-pin ATX glavni naponski priključak |
| | 1 x 8-pin ATX 12V naponski priključak |
| | 1 x CPU ventilator priključak |
| | 1 x CPU ventilator/vodeno hlađenje pumpa priključak |
| | 3 x sistemski ventilator priključci |
| | 2 x adresabilni LED trake priključci |
| | 2 x RGB LED trake priključci |
| | 1 x CPU hlađenje LED traka/RGB LED traka priključak |
| | 2 x M.2 Socket 3 konektora |
| | 4 x SATA 6Gb/s konektora |
| **Pozadinski I/O Priključci** | 4 x USB 2.0/1.1 porta |
| | 1 x HDMI port (napomena) |
| | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (napomena)/USB 3.2 Gen 1 port (crveni) |
| | 1 x USB Type-C® port, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom |
| | 1 x Q-Flash Plus dugme |
| | 1 x RJ-45 port |
| | 2 x USB 3.2 Gen 1 porta |
| | 3 x audio priključka |
| **I/O Kontroler** | iTE® I/O kontroler čip |
| **H/W Praćenje** | Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora, protok vode, upozorenje o grešci ventilatora, kontrola brzine ventilatora |
| **BIOS** | 1 x 128 Mbit flash |
| | Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS-a |

| | |
|---|---|
| **Jedinstvene Karakteristike** | Podrška za APP Center |
| | - @BIOS, EasyTune, RGB Fusion, Smart Backup, System Information Viewer |
| | Podrška za Q-Flash Plus i Q-Flash |
| **Paketirani Softver** | Norton® Internet Security (OEM verzija), LAN upravljački softver |

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.