

KAMERA Dahua HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2
4u1 5MP D/N WDR bullet IC; Pro serija; Smart IC
80m

Šifra: 89400

Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 17.490,00



- 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 5MP bullet IC kamera
- 1/2.7" 5MP CMOS, progresivno skeniranje
- Pro serija
- Starlight
- Efektivni broj piksela 2880(H) × 1620(V)
- Frame rate / rezolucija 25fps@ 2880×1620, 25fps@ 4MP, 25fps@ 1080P
- 2.7-13.5mm F1.6 motorizovani zum objektiv (podesivi vidni ugao 113°~31.4°), automatski fokus, fiksni iris
- Osetljivost 0.001Lux /F1.6, 0Lux (IC uključ.)
- True day/night (ICR)
- Smart IC LE diode dometa cca. 80m
- Inkorporiran mikrofon
- WDR 120dB, BLC, HLC-Pro, 2D + 3D DNR, OSD, elektronski defog, masking (do 8 zona)
- Izbor moda rada putem ugrađenog selektora ili sa XVR uređaja
- Dimenzije 244.1mm × 90.4mm × 90.4mm
- Masa 760g
- IP67 sertifikovana
- Radna temperatura -30°C~+60°C
- Napajanje 12VDC ±30%/10.7W
- CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017)

Specifikacije

Kamera

- Senzor slike: 1/2.7 inča CMOS
- Efektivni broj piksela: 2880 (H) × 1620 (V)
- Sistem skeniranja: Progresivni
- Ekspozicija: PAL: 1/3 s-1/100,000; s NTSC: 1/4 s-1/100,000 s
- Minimalni osvetljaj: 0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IC uključen
- Odnos signal/šum: Veći od 65dB
- Domet IC iluminatora: 80m
- Domet Belog svetla: /
- Kontrola IC uključiš/isključiš: Auto/Ručno
- IC iluminatori: 4
- Tip CMOS-a: Starlight
- Aktivno odvrćanje: Ne

Objektiv

- Tip objektiva: Motorizovan
- Montaža objektiva: ?14
- Žižna daljina: 2.7 mm-13.5 mm

- Max. otvor blende: F1.6
- Vidni ugao: H: 31.4°-113° V: 17.6°-58° D: 36°-138°
- Kontrola fokusa: Fiksna
- Minimalna fokusna distanca: 0.8 m (2.6 ft)

DORI distanca

- Detektovanje: 2.7mm 64.0 m (210.0 ft) / 13.5mm 210.0 m (689.0 ft)
- Nadzor: 2.7mm 25.6 m (84.0 ft) / 13.5mm 84.0 m (275.6 ft)
- Prepoznavanje: 2.7mm 12.8 m (42.0 ft) / 13.5mm 42.0 m (137.8 ft)
- Identifikacija: 2.7mm 6.4 m (21.0 ft) / 13.5mm 21.0 m (68.9 ft)

Pan/Tilt/Rotacija

- Opseg Pan/Tilt/Rotacije: Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotacija: 0° ~ 360°

Video

- Maksimalna rezolucija: 5 Megapiksela
- Frame Rate: CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H
- Video izlaz: 4u1
- Dan/Noć: Automatsko prebacivanje (ICR)
- BLC Mod: BLC / HLC / WDR 120dB / HLC-Pro
- Kontrola pojačanja: Auto/Ručno
- Uklanjanje šuma: 3D NR
- Balans belog: Auto / Ručno
- Pamentni IC: Da

Sertifikacija

- Sertifikacije: CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Interfejs

- Alarm: /
- Audio interfejs: Mikrofon

Napajачki deo

- Napajanje: DC12V
- Potrošnja: Maks. 10.7W (12V DC, IC uključen)

Okruženje

- Uslovi rada: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)
- Uslovi skladištenja: -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)
- Stepen zaštite: IP67
- Otpornost na udarce: /

Konstrukcija

- Kućište: Bullet
- Dimenzije: 244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm
- Težina neto: 0.76 kg (1.7 lb)
- Težina bruto: 1.07 kg (2.4 lb)