Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN MK TP-LINK ARCHER T600U NANO AC600Mbs USB



Šifra: 90209
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

Cena: 1.680,00

Interfejs USB 2.0
Dimenzije (Š x D x V) 15 x 7,1 x 18,6 mm
Antena Tip Omni Directional
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE
bežični standardi IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frekvencija 5 GHz
2.4GHz
Brzina signala 5 GHz
11ac: do 433 Mbps (dinamički)
11n: do 150 Mbps (dinamički)
11a: do 54 Mbps (dinamički)
2.4GHz
11n: do 200 Mbps (dinamički)
11g: do 54Mbps (dinamički)
11b: do 11 Mbps (dinamički)
Osetljivost prijema 5 GHz:
11a 6Mbps: -90dBm
11a 54Mbps: -73dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -70dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -67dBm
11ac VHT80 MCS0: -82dBm
11ac VHT80 MCS9: -56dBm
2,4 GHz:
11b 1Mbps: -96dBm
11b 11Mbps: -88dBm
11g 6Mbps: -89dBm
11g 54Mbps: -74dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -72dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -66dBm
Snaga prenosa
Bežični režimi Ad-Hoc / Infrastrukturni režim
Podrška za bežičnu bezbednost 64/128 bit VEP, VPA-PSK/VPA2-PSK, 802.1k
Tehnologija modulacije DBPSK, DKPSK, CCK, OFDM, 16-KAM, 64-KAM, 256-KAM
DRUGI
Sertifikacija CE, FCC, RoHS
Sadržaj pakovanja AC600 Nano bežični USB adapter Archer T2U Nano
CD sa resursima
Vodič za brzu instalaciju
Sistemski zahtevi Vindovs 10/8.1/8/7/KSP (32/64 bita),
Mac OS Ks 10.9-10.13
Radna temperatura okoline: 0?~40? (32?~104?)
Temperatura skladištenja: -40?~70? (-40?~158?)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.