Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN MK PCI-E TP-Link ARCHER TX3000E AX3000BT5.2

Šifra: 90210
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

Cena: 5.890,00



Wi-Fi 6 brzina bez premca — razbija

gigabitnu barijeru brzinom do 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz)
Glatkije iskustvo—75% manje kašnjenje obezbeđuje ultra-reaktivno igranje igara u realnom vremenu
Pouzdane veze—Intel® Vi-Fi 6 čipset donosi brži i jasniji Vi-Fi za potpuno otključavanje potencijala vašeg Wi-Fi 6 rutera
Šira pokrivenost signalom—Dve višesmerne antene sa magnetizovanom bazom dizajnirane su za optimalan prijem signala
Bluetooth 5.0—Najnovija Bluetooth tehnologija postiže 2× bržu brzinu i 4× širu pokrivenost od BT 4.2
Poboljšana bezbednost—Najnovija bezbednosna poboljšanja VPA3 pruža poboljšanu zaštitu lične lozinke
Fina izrada—specijalizovani hladnjak i pozlac?enje su napravljeni da poboljšaju stabilnost i pouzdanost čak i u vruc?im okruženjima
Povratna kompatibilnost – puna podrška za standarde 802.11ac/a/b/g/n
Dimenzije
(95,2 x 120,8 x 21,5 mm)
Tip antene Dve antene sa dvostrukim opsegom visokog pojačanja
Magnetizovana baza antene
Čipset Intel Wi-Fi 6 Čipset
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE
Bežični standardi IEEE 802.11ak/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11ak/n/g/b 2,4 GHz
Bluetooth 5.0/4.2/4.0
Brzina VLAN signala 5 GHz
11ak: do 2402 Mbps (dinamički)
11ac: do 1733 Mbps (dinamički)
11n: do 300 Mbps (dinamički)
11a: Do 54 Mbps (dinamički)
2,4 GHz
11ak: do 574 Mbps (dinamički)
11n: do 300 Mbps (dinamički)
11g: do 54 Mbps (dinamički)
11b: do 11 Mbps (dinamički)
Osetljivost VLAN prijema 5 GHz:
11ak HT160:-56.25dBm
11ak HT80: -59dBm
11ak HT40: -62,25dBm
11ak HT20: -65dBm
11ac HT160:-62dBm
11ac HT80: -65,5 dBm
11ac HT40: -69,75 dBm
11ac HT20: -73,75dBm
11n HT40: -74,5 dBm
11n HT20: -77,5dBm
11a 54Mbps: -77,75dBm
11a 6Mbps: -94,5dBm
2,4 GHz:
11ak HT40: -60,75dBm
11ak HT20: -63,75dBm

11n HT40: -73dBm
11n HT20: -76,25 dBm
11g 54Mbps: -76,5dBm
11b 11Mbps: -89dBm
Snaga VLAN prenosa 5 GHz: 27 dBm (FCC) / 23 dBm (CE) (EIRP)
2,4 GHz: 26 dBm (FCC) / 20 dBm (CE) (EIRP)
VLAN režimi Infrastrukturni režim
Podrška za bežičnu bezbednost 64/128 bit VEP, VPA/VAP2/VPA3, VPA-PSK/VPA2-PSK, 802.1k
Tehnologija modulacije DBPSK, DKPSK, CCK, OFDM, 16-KAM, 64-KAM, 256-KAM, 1024KAM
Bluetooth profili Archer TKS3000E podržavaju izvorne BT profile implementirane u Vindovs 10.
Za najnovije informacije o Vindovs 10 BT profilima pogledajte https://support.microsoft.com/en-

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.