logo Image not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 018526116
Fax: 0653526116
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN Access Point TP-LINK TL-WA1201-PoE AC1200

Šifra: 90214
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

Cena: 7.481,00

HARDVERSKE KARAKTERISTIKE
Interfejs 1× 10/100/1000 Mbps Ethernet port
(Podržava pasivni PoE)
Dugme Dugme za uključivanje/isključivanje, WPS dugme, dugme za resetovanje
Eksterno napajanje 12V/1.5A
Bežični standardi IEEE802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
Dimenzije (Š x D x V) 8,9 × 5,7 × 1,5 in
(225×145,5×37 mm)
Antene tipa 4 fiksne antene visokih performansi
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE
Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz
Brzina signala 867 Mbps na 5 GHz, 300 Mbps na 2,4 GHz
Osetljivost prijema 5 GHz:
11a 6 Mbps: -95 dBm, 11a 54 Mbps: -81 dBm
11ac VHT20(MCS0): -94 dBm, 11ac VHT20(MCS8): -71 dBm
11n HT40(MCS0): -91 dBm, 11n HT40(MCS7): -71 dBm
11ac VHT80(MCS0): -88 dBm, 11ac VHT80(MCS9): -63 dBm
2,4 GHz:
11g 54Mbps: -78 dBm
11n HT20(MCS0): -92 dBm, 11n HT20(MCS7): -74 dBm
11n HT40(MCS0): -88 dBm, 11n HT40(MCS7): -72 dBm
Snaga prenosa CE: <20dBm(2,4GHz), <23dBm(5,15GHz~5,25GHz)
FCC:
Pristupna tačka bežičnih režima, proširivač dometa, klijent, multi-SSID
Bežične funkcije Omoguc?ite/onemoguc?ite bežični radio, WDS Bridge, WMM, bežičnu statistiku, bežično višestruko prosleđivanje, DHCP server, kontrolu pristupa
Bežična bezbednost 64/128-bitna WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 šifrovanja
DHCP server, lista DHCP klijenata
Kvalitet usluge WMM
Napredne funkcije Captive Portal
Sertifikacija CE, FCC, RoHS
Sadržaj paketa Bežična pristupna tačka TL-WA1201
Pover Adapter
RJ45 Ethernet kabl
Vodič za brzu instalaciju
PoE Power Injector
Sistemski zahtevi Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ ili Windows 7, 8, 8.1,
10, MAC OS, NetWare, UNIKS ili Linuk
Internet Ekplorer 11, Firefok 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi
Pregledač sa podrškom za Java
Radna temperatura okoline: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura skladištenja: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije
Podrška protokola IPv4, IPv6

Link LAN Access Point TP-LINK TL-WA1201-PoE AC1200

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.