Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN Range extender TP-Link RE705X AX3000 Mesh

Šifra: 90219
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

Cena: 8.590,00



Do 3,0 Gbps Dual Band Wi-Fi: Odvaja WiFi opsege od 5 GHz (2402 Mbps) i 2,4 GHz (574 Mbps) za vec?e brzine i vec?i kapacitet uz WiFi 6 tehnologiju.
Pametni roming: Hodajte od sobe do sobe i ostanite povezani najbržim moguc?im brzinama.
EasiMesh kompatibilan: Fleksibilno kreira Mesh mrežu povezivanjem na ruter kompatibilan sa EasiMesh za besprekornu pokrivenost cele kuc?e.
AP režim: Kreirajte novu WiFi pristupnu tačku preko Gigabit Ethernet porta da biste poboljšali svoju žičanu mrežu pomoc?u WiFi moguc?nosti.
Adaptive Path Selection: Automatski izaberite najbrži put veze do rutera.
Gigabitni Ethernet port: Omoguc?ava brže žičane veze sa pametnim televizorima, računarima i igrac?im konzolama.
Lako podešavanje: Uključite i zatim lako podesite pritiskom na dugme VPS ili putem aplikacije Tether.
Vrhunska kompatibilnost: Proširuje domet bilo kog Wi-Fi rutera ili bežične pristupne tačke.
Portovi 1 Gigabit Ethernet port
WPS dugme
Dugme za resetovanje
Ulazna snaga 100-240V~50/60Hz
Potrošnja energije 13 W
Dimenzije (Š x D x V) 97×46×158 mm
Antena 2 spoljne antene
Bežični standardi • IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz
IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz
Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz
Brzina signala • 574 Mbps na 2,4 GHz
2402 Mbps na 5 GHz
Radni režimi Proširivač opsega / pristupna tačka
Osetljivost prijema 5GHz:
11a 6Mbps:-97dBm
11a 54Mbps:-78dBm
11ak HE20 MCS0: -96dBm
11ak HE20 MCS11: -66dBm
11ak HE40 MCS0: -93dBm
11ak HE40 MCS11: -62dBm
11ak HE80 MCS0: -90dBm
11ak HE80 MCS11: -60dBm
11ak HE160 MCS11: -58dBm

2,4 GHz:
11g 6Mbps:-96dBm
11g 54Mbps:-78dBm
11ak HE20 MCS0: -96dBm
11ak HE20 MCS11: -66dBm
11ak HE40 MCS0: -93dBm
11ak HE40 MCS11: -62dBm
Bežične funkcije • Omoguc?ite/onemoguc?ite bežični radio
DFS (potrebna je najnovija verzija firmvera i hardvera)
Kontrola pristupa
LED kontrola
Raspored napajanja
Podešavanje Wi-Fi pokrivenosti

Bežična bezbednost

WEP	WPA
WPA2	WPA3

Snaga prenosa CE:

2,4 GHz ≤ 16 dBm	5 GHz ≤ 21 dBm

Mrežasta tehnologija EasiMesh-kompatibilna

DRUGI

Sertifikacija CE, RoHS

Sadržaj paketa

Proširivač Wi-Fi opsega RE705Ks	Vodič za brzu instalaciju

Sistemski zahtevi Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ ili Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetVare, UNIKS ili Linuk

Internet Ekplorer 11, Firefok 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi pregledač koji podržava Java

Okruženje • Radna temperatura: 0?~40? (32? ~104?)

Temperatura skladištenja: -40?~70? (-40? ~158?)	Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez	

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.