

LAN Switch TP-LINK LS1210GP 9x1G1xSFP8PoE61W

Šifra: 90220

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: TP-Link



Cena: 6.670,00

Gigabitni portovi: 9x gigabitnih RJ45 Ethernet portova sa automatskim pregovaranjem i 1x gigabitni SFP port pružaju kapacitet prebacivanja do 20 Gbps.

Budžet od 61 W PoE: Osam gigabitnih 802.3af/at kompatibilnih PoE+ portova lako povezuje i napaja fiksne uređaje poput IP kamera, pristupnih tačaka i IP telefona putem jednog kabla. Svaki PoE port podržava PoE izlaz do 30 W.*

PoE prenos do 250 m: Sa režimom proširenja, PoE prenosna udaljenost dostiže do 250 m, što je savršeno za postavljanje nadzornih kamera u velikim područjima.**

PoE automatski oporavak: Automatski ponovo pokreće vaše uređaje sa PoE napajanjem koji su isključeni ili ne reaguju.

Razdvajanje saobraćaja za veću bezbednost: Režim izolacije omogućava razdvajanje klijentskog saobraćaja jednim klikom kako bi se izbeglo špijuniranje i neovlašćeno menjanje, i izolovala oluje emitovanja.

„Uključi i koristi“: Jednostavno „uključi i koristi“ za trenutno povezivanje bez potrebe za konfiguracijom.

Tih rad: Dizajn bez ventilatora smanjuje potrošnju energije i obezbeđuje tihi rad, idealan za domove ili preduzeća osetljiva na buku.

Interfejs • 9x 10/100/1000 Mbps RJ45 portova (portovi 1-8 podržavaju PoE+ izlaz)

1x Gigabitni SFP port

Mrežni medijum • 10BASE-T: UTP kabl kategorije 3, 4, 5 (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)

100BASE-TX: UTP kabl kategorije 5, 5e (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)

1000BASE-T: UTP kabl kategorije 5, 5e, 6 ili iznad (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)

Količina ventilatora Bez ventilatora

Instalacija • Na radnoj površini

Montaža na zid

Fizička bezbednosna brava Da

Napajanje Spoljni adapter za napajanje (Izlaz: 53.5VDC / 1.31A)

PoE+ portovi (RJ45) • Standardno: kompatibilan sa 802.3at/802.3af

PoE portovi: Portovi 1-8, do 30 W PoE izlaza po portu PoE budžet snage: 61W

Dimenzije (Š x D x V) 8.2x4.9x1.0 inča (209x126x26 mm)

Maksimalna potrošnja energije • 7.3 W (220/50Hz. bez povezanog PD-a)

76.96 W (220/50Hz. sa povezanim PD-om od 61 W)

Maksimalno odvođenje toplote • 24.82 BTU/h (bez PD-a povezano)

261,66 BTU/h (sa povezanim PD od 61 W)

Kapacitet komutacije 20 Gbps

Brzina prosleđivanja paketa 14,88 Mpps

TABELA MAC adresa 4K

Džambo frejm 16 KB

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Napredne funkcije • Dugme za produženi režim (portovi 1-4, do 250 m PoE napajanje i prenos podataka)

Dugme za režim izolacije (portovi 1-8)

Dugme za automatski oporavak PoE (portovi 1-8)

Ko

IEEE802.3x kontrola protoka

802.1P

IGMP špijuniranje

Zelena

Metod prenosa: Prosledi i skladišti

OSTALO

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj paketa • LS1210GP

Adapter za napajanje

Uputstvo za instalaciju

Radna temperatura okruženja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Skladištenje Temperatura: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost pri skladištenju: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Switch TP-LINK LS1210GP 9x1G/1xSFP/8PoE/61W](#)