Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN Switch TP-LINK LS1210GP 9x1G1xSFP8PoE61W

Šifra: 90220
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



Cena: 6.730,00

Gigabitni portovi: 9× gigabitnih RJ45 Ethernet portova sa automatskim pregovaranjem i 1× gigabitni SFP port pružaju kapacitet prebacivanja do 20 Gbps.
Budžet od 61 W PoE: Osam gigabitnih 802.3af/at kompatibilnih PoE+ portova lako povezuje i napaja fiksne uređaje poput IP kamera, pristupnih tačaka i IP telefona putem jednog kabla. Svaki PoE port podržava PoE izlaz do 30 W.*
PoE prenos do 250 m: Sa režimom proširenja, PoE prenosna udaljenost dostiže do 250 m, što je savršeno za postavljanje nadzornih kamera u velikim područjima.**
PoE automatski oporavak: Automatski ponovo pokrec?e vaše uređaje sa PoE napajanjem koji su isključeni ili ne reaguju.
Razdvajanje saobrac?aja za vec?u bezbednost: Režim izolacije omoguc?ava razdvajanje klijentskog saobrac?aja jednim klikom kako bi se izbeglo špijuniranje i neovlašc?eno menjanje, i izolovala oluje emitovanja.
„Uključi i koristi“: Jednostavno „uključi i koristi“ za trenutno povezivanje bez potrebe za konfiguracijom.
Tihi rad: Dizajn bez ventilatora smanjuje potrošnju energije i obezbeđuje tihi rad, idealan za domove ili preduzec?a osetljiva na buku.

Interfejs • 9× 10/100/1000 Mbps RJ45 portova (portovi 1–8 podržavaju PoE+ izlaz)
1× Gigabitni SFP port
Mrežni medijum • 10BASE-T: UTP kabl kategorije 3, 4, 5 (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)
100BASE-TX: UTP kabl kategorije 5, 5e (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)
1000BASE-T: UTP kabl kategorije 5, 5e, 6 ili iznad (maksimalno 100m); EIA/TIA-568 100? STP (maksimalno 100m)
Količina ventilatora Bez ventilatora
Instalacija • Na radnoj površini
Montaža na zid
Fizička bezbednosna brava Da
Napajanje Spoljni adapter za napajanje (Izlaz: 53.5VDC / 1.31A)
PoE+ portovi (RJ45) • Standardno: kompatibilan sa 802.3at/802.3af
PoE portovi: Portovi 1–8, do 30 W PoE izlaza po portu
PoE budžet snage: 61W
Dimenzije (Š x D x V) 8.2×4.9×1.0 inča (209×126×26 mm)
Maksimalna potrošnja energije • 7.3 W (220/50Hz. bez povezanog PD-a)
76.96 W (220/50Hz. sa povezanim PD-om od 61 W)
Maksimalno odvođenje toplote • 24.82 BTU/h (bez PD-a) povezano)
261,66 BTU/h (sa povezanim PD od 61 W)

Kapacitet komutacije 20 Gbps
Brzina prosleđivanja paketa 14,88 Mpps
TABELA MAC adresa 4K
Džambo frejm 16 KB
KARAKTERISTIKE SOFTVERA
Napredne funkcije • Dugme za produženi režim (portovi 1–4, do 250 m PoE napajanje i prenos podataka)

- Dugme za automatski oporavak PoE (portovi 1–8)
- Dugme za režim izolacije (portovi 1–8)
- Kompatibilno sa IEEE 802.3af/at kompatibilnim PD-ovima
- IEEE802.3x kontrola protoka
- 802.1p/DSCP QoS
- IGMP špijuniranje
- Zelena tehnologija

Metod prenosa: Prosledi i skladišti

OSTALO

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj paketa • LS1210GP

- Adapter za napajanje
- Uputstvo za instalaciju

Radna temperatura okruženja: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Skladištenje Temperatura: -40°C~70°C (-40°F~158°F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.