

## LAN Router TP-LINK Archer BE550 9300Mbps4x2,5G LAN1x2,5G WANUSB

Šifra: 90221  
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema  
Proizvođač: TP-Link

**Cena: 42.780,00**



Redefinisanje WiFi rutera: Sa mocnim WiFi 7 performansama, munjevito brzim žičnim vezama i potpuno novim dizajnom.

Izuzetno brzi 9214 Mbps Tri-Band WiFi 7: Omogućava vašim uređajima da rade punom brzinom. Uživajte u fluidnom 4K/8K strimovanju, impresivnom AR/VR igranju i izuzetno brzim preuzimanjima.

Multi-link rad (MLO): Povećava propusnost, smanjuje latenciju i poboljšava pouzdanost za nove aplikacije. 5x 2.5G portova: 1x 2.5 Gbps WAN port i 4x 2.5 Gbps LAN porta probijaju 1G usko grlo, dovodeći vaše uređaje do vrhunskih performansi.

Maksimalna pokrivenost: Patentirana WiFi optimizacija i optimalno pozicionirane antene, zajedno sa Beamforming-om, pružaju veći kapacitet, jače i pouzdanije veze i manje smetnji.

Kompatibilno sa EasyMesh-om: Radi sa EasyMesh ruterima i proširivačima dometa kako bi se formirao besprekoran Mesh WiFi za celu kuću, sprečavajući padove i kašnjenje pri prelasku između signala.

Jednostavno podešavanje i korišćenje: Upravljanje mrežom nikada nije bilo lakše uz aplikaciju Tether.

Brzine WiFi-ja BE9300

6 GHz: 5760 Mbps (802.11be)

5 GHz: 2880 Mbps (802.11be)

2,4 GHz

Wi-Fi domet Kuće sa 4 spavaće sobe

6x Optimalno postavljene antene

Više antena formira niz za pojačavanje signala kako bi pokrile više pravaca i velikih područja

Formiranje snopa

Koncentriše jačinu bežičnog signala prema klijentima kako bi proširilo WiFi domet

FEM velike snage

Poboljšava snagu prenosa kako bi se ojačala pokrivenost signalom

Visok kapacitet WiFi-ja

Tropojasni

Dodelite uređaje različitim opsezima za optimalne performanse

2x2 MU-MIMO

Istovremeno komunicira sa više MU-MIMO klijenata

OFDMA

Istovremeno komunicira sa više klijenata

Pravednost vremena emitovanja

Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne zauzetosti

DFS

Pristupite dodatnom opsegu radi smanjenja zagušenja

6 Strimovi

Povežite svoje uređaje sa većim propusnim opsegom

Režimi rada • Režim rutera

Režim pristupne tačke

Napredne funkcije • Rad sa višestrukim linkovima (MLO)

Kanal od 320 MHz	4K-QAM	Višestruki
Bezbednost mreže • SPI zaštitni zid	Kompatibilno sa EasyMesh-om	Radi sa
Kontrola pristupa	IoT mreža	
IoT zaštita u realnom vremenu	Vezivanje za IP i MAC adrese	Gejtve
Blokator zlonamernih sajtova	HomeShield bezbednost	
Sistem za sprečavanje upada		
Sprečavanje DDoS napada		
Skener kućne mreže		
Gost mreža • 1 × 6 GHz gost mreža	1 × 2,4 GHz gost mreža	
1 × 5 GHz gost mreža		
VPN server • OpenVPN server	L2TP VPN server	WireGu
PPTP VPN server		
VPN klijent • Open VPN klijent		
PPTP VPN klijent	L2TP VPN klijent	WireGu
WiFi šifrovanje • WPA		
WPA2	WPA3	WPA/W
<b>HARDVERI</b>		
Ethernet portovi • 1 × 2,5 Gbps WAN		
4 × 2,5 Gbps LAN		
USB podrška 1 × USB 3.0		
Podržani formati particija:		
NTFS, exFAT, HFS+, FAT32		
Podržane funkcije:		
FTP server		
Medijski server		
Samba server		
Dugmad • Dugme za uključivanje/isključivanje		
Dugme za uključivanje/isključivanje Wi-Fi-ja	LED dugme	WPS du
	Dugme za resetovanje	
Napajanje 12 V ? 3,3 A		
Protokoli • IPv4		
IPv6		
Servisni komplet HomeShield		
Saznajte više>		
EasyMesh kompatibilan sa EasyMesh-om		
Roditeljski nadzor HomeShield roditeljski nadzor		
Prilagođeni profili		
Biblioteka profesionalnih filtera sadržaja		
Porodično vreme		
Vreme za spavanje		
Vreme van mreže		
Nagrade za vreme		
Rangiranje vremena provedenog na mreži u porodici		
Pauziranje interneta		
Nedeljni i mesečni izveštaji		
Tip WAN-a • Dinamička IP adresa		
Statička IP adresa	PPPoE	PPTP
	L2TP	
Kvalitet usluge QoS po uređaju		
Klaud usluga • Automatska nadogradnja firmvera		
TP-Link ID	DDNS	
NAT prosleđivanje • Prosleđivanje portova		

Okidanje portova	DMZ	UPnP
IPTV • IGMP proksi IGMP špijuniranje	Most	Tag VLAN
DHCP • Rezervacija adrese DHCP lista klijenata	Server	
DDNS • TP-Link NO-IP	DynDNS	
Upravljanje • Tether aplikacija Veb stranica		
Sistemski zahtevi Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ili drugi pregledač sa omogucenim JavaScript-om		
Kablovski ili DSL modem (ako je potreban)		
Pretplata kod internet provajdera (za pristup internetu)		
Sertifikati CE, FCC, RoHS		
Okruženje • Radna temperatura: 0~40 (32 ~104)		
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije		
FIZIČKE DIMENZIJE		
Dimenzije (ŠxDxV) 3,0 x 9,1 x 8,0 inča (76 x 231,7 x 203 mm)		
Sadržaj paketa • Wi-Fi 7 ruter Archer BE550		
Adapter za napajanje	RJ45 Ethernet kabl	Vodič za

Link [LAN Router TP-LINK Archer BE550 9300Mbps/4x2,5G LAN/1x2,5G WAN/USB/](#)