Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN Router TP-LINK Archer BE550 9300mMbps4x2,5G LAN1x2,5G WANUSB



Šifra: 90221
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

Cena: 42.780,00

Redefinisanje WiFi rutera: Sa moc?nim WiFi 7 performansama, munjevito brzim žičnim vezama i potpuno novim dizajnom.
Izuzetno brzi 9214 Mbps Tri-Band WiFi 7: Omoguc?ava vašim uređajima da rade punom brzinom. Uživajte u fluidnom 4K/8K strimovanju, impresivnom AR/VR igranju i izuzetno brzim preuzimanjima.
Multi-link rad (MLO): Povec?ava propusnost, smanjuje latenciju i poboljšava pouzdanost za nove aplikacije.
5× 2.5G portova: 1× 2.5 Gbps WAN port i 4× 2.5 Gbps LAN porta probijaju 1G usko grlo, dovodec?i vaše uređaje do vrhunskih performansi.
Maksimalna pokrivenost: Patentirana WiFi optimizacija i optimalno pozicionirane antene, zajedno sa Beamforming-om, pružaju vec?i kapacitet, jače i pouzdanije veze i manje smetnji.
Kompatibilno sa EasyMesh-om: Radi sa EasyMesh ruterima i proširivačima dometa kako bi se formirao besprekoran Mesh WiFi za celu kuc?u, sprečavajuc?i padove i kašnjenje pri prelasku između signala.
Jednostavno podešavanje i korišc?enje: Upravljanje mrežom nikada nije bilo lakše uz aplikaciju Tether.
Brzine WiFi-ja BE9300
- 6 GHz: 5760 Mbps (802.11be)
- 5 GHz: 2880 Mbps (802.11be)
- 2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Wi-Fi domet Kuc?e sa 4 spavac?e sobe
6× Optimalno postavljene antene
Više antena formira niz za pojačavanje signala kako bi pokrile više pravaca i velikih područja
Formiranje snopa
Koncentriše jačinu bežičnog signala prema klijentima kako bi proširilo WiFi domet
FEM velike snage
Poboljšava snagu prenosa kako bi se ojačala pokrivenost signalom
Visok kapacitet WiFi-ja
Tropojasni
Dodelite uređaje različitim opsezima za optimalne performanse
2×2 MU-MIMO
Istovremeno komunicira sa više MU-MIMO klijenata
OFDMA
Istovremeno komunicira sa više klijenata

Pravednost vremena emitovanja
Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne zauzetosti
DFS
Pristupite dodatnom opsegu radi smanjenja zagušenja
6 Strimovi
Povežite svoje uređaje sa vec?im propusnim opsegom
Režimi rada • Režim rutera
- Režim pristupne tačke

Napredne funkcije • Rad sa višestrukim linkovima (MLO)
- Kanal od 320 MHz
- 4K-QAM
- Višestruki RU-ovi
- Kompatibilno sa EasyMesh-om
- Radi sa Alexa-om i Google asistentom
- IoT mreža

Bezbednost mreže • SPI zaštitni zid

Kontrola pristupa
Vezivanje za IP i MAC adrese
Gejtvej sloja aplikacije
HomeShield bezbednost
IoT zaštita u realnom vremenu
Blokator zlonamernih sajtova
Sistem za sprečavanje upada
Sprečavanje DDoS napada
Skener kuc?ne mreže
Gost mreža • 1× 6 GHz gost mreža
1× 5 GHz gost mreža
1× 2,4 GHz gost mreža
VPN server • OpenVPN server
PPTP VPN server
L2TP VPN server
WireGuard VPN server
VPN klijent • Open VPN klijent
PPTP VPN klijent
L2TP VPN klijent
WireGuard VPN klijent
WiFi šifrovanje • WPA
WPA2
WPA3
WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
HARDVERI
Ethernet portovi • 1× 2,5 Gbps WAN
4× 2,5 Gbps LAN
USB podrška 1× USB 3.0
Podržani formati particija:
NTFS, exFAT, HFS+, FAT32
Podržane funkcije:
FTP server
Medijski server
Samba server
Dugmad • Dugme za uključivanje/isključivanje
Dugme za uključivanje/isključivanje Wi-Fi-ja
LED dugme
WPS dugme
Dugme za resetovanje
Napajanje 12 V ? 3,3 A

Protokoli • IPv4
IPv6
Servisni komplet HomeShield
Saznajte više>
EasyMesh kompatibilan sa EasyMesh-om
Roditeljski nadzor HomeShield roditeljski nadzor
Prilagođeni profili
Biblioteka profesionalnih filtera sadržaja
Porodično vreme
Vreme za spavanje
Vreme van mreže
Nagrade za vreme
Rangiranje vremena provedenog na mreži u porodici
Pauziranje interneta
Nedeljni i mesečni izveštaji
Tip WAN-a • Dinamička IP adresa
Statička IP adresa
PPPoE
PPTP
L2TP
Kvalitet usluge QoS po uređaju
Klaud usluga • Automatska nadogradnja firmvera
TP-Link ID
DDNS
NAT prosleđivanje • Prosleđivanje portova
Okidanje portova
DMZ
UPnP
IPTV • IGMP proksi
IGMP špijuniranje
Most
Tag VLAN
DHCP • Rezervacija adrese
DHCP lista klijenata
Server
DDNS • TP-Link
NO-IP
DynDNS
Upravljanje • Tether aplikacija
Veb stranica
Sistemski zahtevi Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ili drugi pregledač sa omoguc?enim JavaScript-om
Kablovski ili DSL modem (ako je potreban)
Pretplata kod internet provajdera (za pristup internetu)
Sertifikati CE, FCC, RoHS

Okruženje • Radna temperatura: 0?~40? (32? ~104?)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
FIZIČKE DIMENZIJE
Dimenzije (Š×D×V) 3,0 × 9,1 × 8,0 inča (76 × 231,7 × 203 mm)
Sadržaj paketa • Wi-Fi 7 ruter Archer BE550
Adapter za napajanje RJ45 Ethernet kabl

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.