Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Wireless Router TP-Link Archer A8 MU-MIMO Wi-Fi 5 AC19003x ext antena1WAN4LAN

Šifra: 90418
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link

Cena: 4.480,00



WIRELESS (Bežično)	
Standardi i protokoli	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Brzine WiFi-ja	AC1900 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n)
WiFi domet	Kuće sa 3 spavaće sobe 3× fiksne visoko-performantne antene
	Višestruke antene formiraju mrežu za pojačanje signala koja pokriva veće površine
Beamforming	Fokusira bežični signal ka klijentima za veći domet
Kapacitet mreže	Srednji Dvopojasni (Dual-Band) 3×3 MU-MIMO Airtime Fairness

MU-MIMO	Istovremeno komunicira sa više MU-MIMO klijenata
Airtime Fairness	Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomernog zauzeća
Radni režimi	Režim rutera (Router Mode) Režim pristupne tačke (Access Point Mode)
SECURITY (Bezbednost)	
Mrežna bezbednost	SPI firewall Kontrola pristupa IP & MAC vezivanje Gateway aplikacionog sloja
Gostujuća mreža	1× 5 GHz gostujuća mreža 1× 2.4 GHz gostujuća mreža
WiFi enkripcija	WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x), WPA3
HARDWARE (Hardver)	
Procesor	Jednojezgarni procesor 1.2 GHz
Ethernet portovi	1× Gigabit WAN port 4× Gigabit LAN portova
Dugmad	WPS/Wi-Fi dugme Dugme za uključivanje/isključivanje Dugme za resetovanje
Napajanje (US verzija)	12 V ? 1.5 A
Napajanje (EU verzija)	12 V ? 1 A
SOFTWARE (Softver)	
Protokoli	IPv4, IPv6
OneMesh™ podrška	Da – omogućava fleksibilnu mrežu bez zamene postojećih uređaja
Roditeljska kontrola	FIltriranje URL adresa, vremenske kontrole
WAN tipovi	Dinamički IP, Statički IP, PPPoE, PPTP, L2TP
Kvalitet usluge (QoS)	Po uređaju
Cloud usluge	OTA ažuriranje firmvera, TP-Link ID, DDNS
NAT prosleđivanje	Prosleđivanje portova, Port Triggering, DMZ, UPnP
IPTV	IGMP proxy, IGMP snifing, Bridge, Tag VLAN
DHCP	Rezervacija adresa, DHCP lista klijenata, Server
DDNS	TP-Link, NO-IP, DynDNS
Upravljanje	Tether aplikacija, Web interfejs
OTHER (Ostalo)	
Sistemski zahtevi	Pregledač sa JavaScript podrškom: IE 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+
Potrebna oprema	Kablovski ili DSL modem (ako je potrebno), pretplata kod ISP-a
Sertifikati	FCC, CE, RoHS
Okruženje rada	Temp: 0?~40? Vlažnost: 10%~90% (nekondenzujuća)
Okruženje skladištenja	Temp: -40?~70? Vlažnost: 5%~90% (nekondenzujuća)
TEST DATA (Test podaci)	
WiFi snaga prenosa	CE: <20dBm (2.4 GHz), <23dBm (5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm (2.4 GHz & 5 GHz)

Osetljivost prijema (5 GHz)	11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm 11ac VHT80_MCS9:-64dBm (detaljno dostupno po potrebi)
Osetljivost prijema (2.4 GHz)	11g 6Mbps:-97dBm, 11n VHT40_MCS9:-67dBm (detaljno dostupno po potrebi)
Fizičke karakteristike	
Dimenzije (Š×D×V)	243 × 160.6 × 32.5 mm (9.6 × 6.4 × 1.3 inča)
Sadržaj paketa	Wi-Fi ruter Archer A8 Adapter za napajanje RJ45 Ethernet kabl Kratko uputstvo za instalaciju
Prava	

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.