

Dahua Kamera IPC-HFW5842E-ZE-2712-S3 AI IP
8MP BULLET IC KAMERA;WIZMIND SERIJA;SMD
3.0;SMART IC 60m



Šifra: 90780

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 85.990,00

- AI IP 8MP bullet IC kamera
- 1/1.8" 8MP CMOS, progresivno skeniranje
- Broj efektivnih piksela: 3840x2160
- Deeplight
- Motorizovani zum 2.7mm~12mm F1.8 (vidni ugao 113°~47°), automatski fokus, automatski iris
- Osetljivost 0.0008 lux/F1.8 (kolor), 0.0004 lux@F1.8 (C/B), 0Lux (IC uključ.)
- IC LE diode dometa 60m, Smart IC
- AI ISP
- Prava D/N funkcija (ICR)
- WDR 120dB, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, AI SSA, SVC
- ROI (do 4 zone)
- Masking (do 8 zona)
- SMD 3.0
- AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila), detekcija objekata koji se brzo kreću, detekcija "muvanja", detekcija i-legalnog parkiranja i okupljanja
- Detekcija lica i prepoznavanje atributa i izraza - do 6 atributa i 8 izraza
- Podržava snimanje, segmentiranje i attribute za lice, motorno vozilo, ne-motorno vozilo i osobu
- Brojanje posetilaca - podržava brojanje preko linije / u regionu / brojanje u redu, brojanje u 4 definisane regije
- Heat Map
- Detekcija ostavljenih i ukradenih stvari
- Detekcija promene nivoa zvuka
- Video Metadata
- Smart Search (uz podržani Smart NVR)
- AcuPick
- AI H.265/ Smart H.265+/ H.265/ AI H.264/ Smart H.264+/ H.264 / H.264H/ H.264B/ MJPEG kompresija
- 4 stream-a
- Podržane rezolucije 8M (3840 × 2160), 6M (3072 × 2048), 5M (3072 × 1728), 5M (2592 × 1944), 4M (2688 × 1520), 3.6M (2560 × 1440), 3M (2048 × 1536), 3M (2304 × 1296), -080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)
- Do 25 / 30fps u svim rezolucijama
- Bitrate H.265: 12 kbps~13568 kbps, H.264: 32 kbps~16384 kbps
- Inkorporiran mikrofoni
- Audio ulaz/izlaz (RCA)
- 2 alarmna ulaza/1 izlaz
- RJ-45 (100/1000 Enhancement Base-T) port
- Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, -P2P
- Interoperabilnost ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI

- SDK i API
- Micro SD slot (do 512GB)
- Skladištenje FTP, SFTP, MicroSD, NAS
- Kućište kombinacija metala i plastike
- Dimenzije 273.2 mm × 95.0 mm × 95.0 mm
- Masa 1.12kg
- Opseg radne temperature -40°C do 60°C
- Napajanje DC12VDc, PoE (802.3af)/ePoE, Potrošnja do 12.8W, Wide voltage podrška ±30%
- IP67 i IK10 sertifikovana
- CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14