

Dahua Kamera ITC413-PW4D-IZ1 AI KAMERA ZA PREPOZNAVANJE REGISTARSKIH TABLICA

Šifra: 90781

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA



Cena: 104.400,00

AI Kamera za prepoznavanje registarskih tablica, Prepoznavanje registarskih tablica sa daljine 3~6m, brzina vozila do 80km/h, Verovatnoća prepoznavanja 98%, Deep Learning algoritam za prepoznavanje u samoj kameri, Ugrađeni mikrofoni i zvučnik, funkcija aktivnog odvrćanja.

- ITC413-PW4D-IZ1 Tehnička specifikacija kamere:
- AI IP bullet kamera za prepoznavanje registarskih tablica
- 1/1.8" 4MP progressive scan CMOS
- Efektivni broj piksela 2688 × 1520
- Osetljivost 0.001Lux@F1.4 (kolor), 0.0002Lux@F1.4 (C/B), 0Lux (IC aktivan)
- IC LE diode dometa do 10m (ANPR) / 30m (monitoring)
- Motorizovani zum objektiv 2.7-12mm F1.4-F2.15, automatski fokus, automatski (DC) iris
- Podesivi vidni ugao 92°~ 46.1° horizontalno
- Prepoznavanje registarskih tablica sa daljine 3~6m, brzina vozila do 80km/h
- Verovatnoća prepoznavanja 98%
- Deep Learning algoritam za prepoznavanje u samoj kameri
- Podržava prepoznavanje klase vozila (9 tipova – veliki autobus, srednji autobus, teški kamion, srednji kamion, laki kamion, sedan, karavan, SUV, MPV, pickup)
- Podržava prepoznavanje boje vozila (do 12 boja)
- Podržava prepoznavanje proizvođača vozila (147 proizvođača)
- Detektuje vozila bez registarske tablice
- Snapshot registarske tablice, overview snapshot i snimanje
- Ugrađena Bela lista sa do 110.000 unosa i Crna lista do 110.000 unosa
- Relej za kontrolu rampe/barijere
- Ulaz za okidanje prepoznavanja induktivnom petljom
- Podržava i okidanje video detekcijom
- True day/night (ICR)
- WDR 140dB, 3D DNR, SSA, ROI
- H.264B /H.264M /H.264H /H.265 /MJPEG kompresije
- Dual stream
- Bitrate 32 Kbps–32768 Kbps (H.265)
- Podržane rezolucije do 4M (2688 × 1520), do 25fps u svim rezolucijama
- RJ-45 (100/1000Base-T) Ethernet port
- Audio ulaz/izlaz
- 2 RS485 porta
- 2 alarmna ulaza/2 izlaza
- Wiegand SHA-1 26-bitni interfejs
- Micro SD Slot (maks. 256GB)
- Daljinski upravljač na 868 MHz dometa cca. 15m
- Mikrofon
- Zvučnik 2W
- Plavi i crveni upozoravajući LED – funkcija aktivnog odvrćanja
- Dim. 396.0 mm × 120.8 mm × 127.8 mm

- Masa 2.3kg
- IP67 i IK10 sertifikovana
- Radna temp. -30°C~65°C
- Napajanje 12VDC ili PoE +(802.3at), 20W maks
- CE-EMC, CE-LVD, CE-RED, FCC, FCC-ID

- Težina: 3,2 kg
- Dimenzije:44,7 × 24 × 23,3 cm
- IP zaštita: IK10, IP67
- IR LED domet: 10m
- Maksimalna rezolucija: 4MP
- Oblik kamere: Bullet
- Kamere sa zvukom: Integrisan mikrofoni
- Optika: 2.7 ~ 12mm
- Proizvođač: Dahua
- Zemlja porekla: Kina