

Dahua kamera IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6 IP  
6MP Eyeball kamera sa hibridnim iluminatorima;  
2.8mm;IP67

Šifra: 90783

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

**Cena: 14.790,00**



- IP eyeball kamera 6MP sa hibridnim iluminatorima
- 1/2.7" CMOS, progresivno skeniranje (3200x1800 piksela)
- Osetljivost 0.007Lux /F1.6 (kolor), 0.0007Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)
- IC LE dioda dometa cca. 30m, Smart IC
- Beli LE dometa cca. 30m
- 3 moda rada iluminatora (Pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)
- Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 110° horizontalno), opciono 3.6mm (91°)
- Fiksni iris
- True D/N funkcija (IRC)
- BLC /HLC /DWDR
- 3D DNR
- ROI (do 4 zone)
- Masking (do 4 zone)
- Detekcija ljudi (SMD)
- Detekcija pokreta (do 4 zone)
- Detekcija zvuka
- Inteligentna pretraga (uz podržani Smart NVR)
- Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
- Rezolucije 6M, 4M(2880 × 1620/2688 × 1520), 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), VGA, CIF (352 × 288/352 × 240)
- Dual Stream
- Do 20fps u 6M i 4M(2880 × 1620), do 25/30fps u 4M(2688 × 1520) i ostalim rezolucijama
- RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
- Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
- Interoperabilnost: ONVIF (Profile S, Profile T), CGI
- SDK i API
- Skladištenje: FTP
- Inkorporiran mikrofoni
- Metalno kućište
- Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)
- Potrošnja do 5.3W
- Dimenzije 85.6 mm × 94.0 mm
- Masa 0.34kg
- IP67 sertifikovana
- Radna temp. -40°C~+60°C
- Sertifikacija CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU