
Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča Gigabyte AM5 X870E Aorus Elite WIFI7 Ice

Šifra: 92061
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 39.170,00



CPU	AMD Socket AM5, podrška za: AMD Ryzen™ 9000, 8000, 7000 seriju procesora(Posetite GIGABYTE sajt za najnoviju listu podržanih CPU-a)
Čipset	AMD X870E
Memorija	Podrška za DDR5 8200(OC) / 8000(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6666(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s4 x DDR5 DIMM slotovi, do 256 GB (po jedan slot do 64 GB)Dvo-kanalna arhitektura memorijePodrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 modulePodrška za AMD EXPO™ i XMP module(Detalji o podršci na GIGABYTE sajtu)
Integrisana grafika	Integrisani grafički procesor sa AMD Radeon™ podrškom + ASMedia USB4® kontroler:- 2 x USB4® Type-C portovi (USB4, DisplayPort, max rezolucija 3840x2160@240 Hz)- Podrška za DisplayPort 1.4 i HDRIntegrisani grafički procesor:- 1 x HDMI port, max rezolucija 4096x2160@60 Hz- Podrška za HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDR- 1 x prednji HDMI port, max rezolucija 1920x1080@30 Hz- Podrška za HDMI 1.4 verziju(Grafičke specifikacije zavise od CPU)
Audio	Realtek® ALC1220 CODEC* Zadnji audio izlaz podržava DSD audioHD Audio 2/4/5.1/7.1 kanala* Konfiguracija audio kanala kroz softverPodrška za S/PDIF izlaz
LAN	Realtek® 2.5GbE LAN čip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Bežične komunikacije	Qualcomm® Wi-Fi 7 QCNCM865- 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, podrška za 2.4/5/6 GHz- Bluetooth 5.3- Podrška za 11be 320 MHz* Wi-Fi 7 zahteva Windows 11 SV3** Dostupnost kanala na 6 GHz zavisi od zemlje
Proširivi slotovi	1x PCIe x16 slot (CPU-integrisan):- Ryzen 9000/7000 serije podržavaju PCIe 5.0 x16- Ryzen 8000 Phoenix 1 PCIe 4.0 x8- Ryzen 8000 Phoenix 2 PCIe 4.0 x4* M2B_CPU i M2C_CPU dele propusnost sa PCIEX16, smanjuju mu brzinu na x8 kad su zauzetiČipset:- 1 x PCIe x16 slot PCIe 4.0 x4- 1 x PCIe x16 slot PCIe 3.0 x4
Skladišni interfejs	1 x M.2 (M2A_CPU) na CPU, podrška za PCIe 5.0 x4/x2 SSD (25110/22110/2580/2280)2 x M.2 (M2B_CPU, M2C_CPU) na CPU, podrška za PCIe 5.0 x4/x2 (22110/2280)* M2B_CPU i M2C_CPU nedostupni kod Ryzen 8000 Phoenix 1/21 x M.2 (M2D_SB) na čipsetu, PCIe 4.0 x4/x2 (22110/2280)4 x SATA 6 Gb/sRAID 0,1,5,10 za NVMe (RAID 5 samo Ryzen 9000)RAID 0,1,10 za SATA
USB	CPU + ASMedia USB4 kontroler:- 2 x USB4 Type-C pozadiCPU:- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (crveni) pozadiČipset:- 1 x USB Type-C sa USB 3.2 Gen 2x2 (interni header)- 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (crveni) pozadi- 8 x USB 3.2 Gen 1 (4 pozadi, 4 interni)- 6 x USB 2.0/1.1 (2 pozadi, 4 interni)
Interni konektori	1 x 24-pin ATX glavni naponski konektor2 x 8-pin ATX 12V1 x CPU fan header1 x CPU fan/voda pumpa header4 x sistemski fan header2 x sistemski fan/voda pumpa header3 x adresabilni RGB Gen2 LED header1 x RGB LED header4 x SATA 6 Gb/s konektora4 x M.2 Socket 3 konektora1 x prednji panel header1 x prednji audio header1 x USB Type-C header (USB 3.2 Gen 2x2)2 x USB 3.2 Gen 1 headera2 x USB 2.0/1.1 headera1 x noise detection header1 x HDMI port (napomena)1 x TPM header1 x power button1 x reset button2 x temperaturni senzori1 x reset jumper1 x Clear CMOS jumper
Konektori na zadnjoj strani	1 x Q-Flash Plus dugme2 x USB 2.0/1.11 x HDMI port (napomena)4 x USB 3.2 Gen 12 x USB4 Type-C (DisplayPort)3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (crveni)1 x RJ-452 x antena konektora (2T2R)1 x optički S/PDIF2 x audio džekovi
I/O Kontroler	iTE® I/O kontroler čip

Hardverski monitoring	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora, protoka vode, upozorenja za kvar ventilatora, kontrola brzine ventilatora (zavisi od ventilatora/pumpe), detekcija buke
BIOS	1 x 256 Mbit flashLicencirani AMI UEFI BIOSPnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Jedinstvene funkcije	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC)* Aplikacije i funkcije zavise od modela pločePodrška za Q-Flash, Q-Flash Plus, Smart Backup
Softver u paketu	Norton® Internet Security (OEM verzija)Softver za upravljanje LAN propusnim opsegom
Operativni sistem	Podrška za Windows 11 64-bit
Oblik i dimenzije	ATX format; 30.5 cm x 24.4 cm

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.