Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča AM4 Gigabyte B550M GAMING X Wifi

Šifra: 92620
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 14.100,00



Podnožje	AMD® AM4
Čipset	AMD® B550
Format ploče	Micro ATX
Podržana memorija	DDR4
Bluetooth	Da
Podržani procesori	AMD Socket AM4, podrška za: AMD Ryzen 5000 G seriju procesora AMD Ryzen 5000 seriju procesora AMD Ryzen 4000 G seriju procesora AMD Ryzen 3000 G seriju procesora AMD Ryzen 3000 seriju procesora
Memorija	**4 x DDR4 DIMM** slota sa podrškom za **do 128 GB** sistemske memorije Podržani memorijski moduli DDR4 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MT/s Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC nebaferisane DIMM module 1Rx8 / 2Rx8 Podrška za non-ECC nebaferisane DIMM module 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module Konfiguracija procesora i memorije može uticati na podržane tipove memorije, brzinu i broj DRAM modula.
Slotovi za proširenje	CPU: **1 x PCI Express** x16 slot (PCIEX16), integrisan u procesor

	-AMD Ryzen 5000/3000 serije procesora podržavaju PCIe 4.0 x16 režim -AMD Ryzen 5000 G / 4000 G / 3000 G serije procesora podržavaju PCIe 3.0 x16 režim Slot PCIEX16 može da podrži samo grafičku karticu ili NVMe SSD. Ako se ugrađuje samo jedna grafička kartica, obavezno je postaviti u PCIEX16 slot. Chipset: **1 x PCI Express** x16 slot (PCIEX4), podržava PCIe 3.0 i radi u x4 režimu **1 x PCI Express** x1 slot (PCIEX1), podržava PCIe 3.0 i radi u x1 režimu
Skladište	**1 x M.2 konektor** (M2A_CPU), integrisan u CPU, podržava Socket 3, M key, tip 2280 SSD: -AMD Ryzen 5000/3000 serije procesora podržavaju SATA i PCIe 4.0 x4/x2 SSD -AMD Ryzen 5000 G/4000 G/3000 G serije procesora podržavaju SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSD **1 x M.2 konektor** (M2B_SB), integrisan u Chipset, podržava Socket 3, M key, tip 2280 SATA i PCIe 3.0 x2 SSD **4 x SATA 6Gb/s konektora** Podrška za RAID 0, RAID 1 i RAID 10 za NVMe SSD uređaje Podrška za RAID 0, RAID 1 i RAID 10 za SATA skladišne uređaje
Mrežna karta	**LAN:** Realtek GbE LAN čip (1 Gbps / 100 Gbps / 10 Mbps) **Bežični modul i Bluetooth:** Realtek Wi-Fi 6 RTL8851BE WIFI a, b, g, n, ac, ax, podržava frekventne opsege 2.4/5 GHz BLUETOOTH 5.3 Podrška za 11ax 80MHz bežični standard

	(Stvarna brzina prenosa podataka može da varira u zavisnosti od okruženja i opreme.)
Zvučna karta	Realtek ALC1220 CODEC o Zadnji line-out priključak podržava DSD audio High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanal
USB	**Chipset:** 1 x USB-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom, dostupan preko internog USB konektora 5 x USB-A portova sa USB 3.2 Gen 1 podrškom (3 porta na zadnjoj strani, 2 porta dostupna preko internog USB konektora) 3 x USB-A porta sa USB 2.0/1.1 podrškom na zadnjoj strani **Chipset + USB 2.0 Hub:** 4 x USB-A porta sa USB 2.0/1.1 podrškom, dostupna preko internih USB konektora
Konektori na zadnjoj strani	4 x USB-A 3.2 Gen 1 port 2 x USB-A 2.0/1.1 port 1 x DisplayPort* 1 x HDMI* 1 x LAN (RJ-45) port 1 x PS/2 kombo port za tastaturu/miš 3 x Audio port *Stvarna podrška može varirati u zavisnosti od procesora.
Interni konektori	1 x 24-pinski ATX glavni konektor za napajanje 1 x 8-pinski ATX 12V konektor za napajanje

	1 x konektor za CPU ventilator 2 x konektora za sistemske ventilatore 2 x konektora za adresabilne LED trake 2 x konektora za RGB LED trake 1 x konektor za LED traku CPU hladnjaka / RGB LED traku 2 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA konektora brzine 6 Gb/s 1 x konektor za prednju tablu 1 x konektor za audio na prednjoj tabli 1 x USB-C konektor sa podrškom za USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 konektor 1 x USB 2.0/1.1 konektor 1 x konektor za Trusted Platform Module (2x6 pina, samo za GC-TPM2.0_S modul) 1 x konektor za serijski port 1 x džamper za Clear CMOS 1 x Q-Flash Plus dugme
BIOS	1 x 128 Mbit flash Licenciran AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Ostalo	Podrška za APP Center * Dostupne aplikacije u APP Center mogu varirati u zavisnosti od modela matične ploče. Podržane funkcije svake aplikacije takođe mogu zavisiti od specifikacija matične ploče. @BIOS EasyTune RGB Fusion Smart Backup System Information Viewer Podrška za Q-Flash Plus Podrška za Q-Flash

	I/O kontroler: iTE I/O kontroler čip **H/W nadzor** Detekcija napona Detekcija temperature Detekcija brzine ventilatora Upozorenje na pregrevanje Upozorenje na kvar ventilatora Kontrola brzine ventilatora * Podrška za funkciju kontrole brzine ventilatora zavisi od ventilatora koji instalirate.
Boja	Crna
Brend	Gigabyte

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.