Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Cudy LT700E 4G Cat 6 AC1200 Wi-Fi Router, Max 300 Mbps DL, 4-Stream Dual-Band Wi-Fi 5

Šifra: 92694
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 7.880,00



-Verzija modela: LT700E 1.0

-CPU Detalji CPU-a: 880 MHz

dvojezgarni, MIPS1004Kc

Memorija/Skladištenje
-Fleš/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR
-DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3

-AEelijski Standardi: 4G LTE Kat. 6
-AEelijske: antene 2× Interne
-SIM opcije: 1× Nano SIM slot
-Dostupne verzije: EU, SAD

EU verzija
-Pogodno za region: Evropa, Bliski istok, Afrika, Australija, Brazil
-Maksimalna brzina prenosa: 300 Mbps (LTE-FDD), 220 Mbps (LTE-TDD)
-Maksimalna brzina prenosa: 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)
-Napredna: DL 2CA, DL 2×2 MIMO
-AEelijski opsezi LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28/32; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/5/8

Wireless
-Brzina Wi-Fi mreža od 5 GHz: 867 Mbps
-Brzina Wi-Fi mreže od 2,4 GHz: 300 Mbps
-Wi-Fi strimovi od 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
-Wi-Fi strimovi od 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
-Wi-Fi antene: 2× Interna
-Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 4,99 dBi
-Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 5,18 dBi
-Formiranje snopa: Tačno
-FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 2× Interna; 2,4 GHz: 2× Interna
-Maksimalni domet: 170 m (558 ft)
-Testirano u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni WiFi domet može da varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zida. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.
-Performanse zida: Dva drvena zida debljine < 10 cm (4 inča); Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7 inča)

Interfejsi
-Fizička dugmad: WPS dugme; Dugme za resetovanje
-Gigabitni RJ45 portovi: 4
-Eternet Napomene: 1× RJ45 port je WAN/LAN konfigurabilan, a ostali su LAN portovi
-LED:Sistem, Internet, Wi-Fi, LAN, WAN/LAN, Jačina mobilnog signala
-Ulaz za napajanje: DC priključak

Metodi napajanja: DC
-DC ulaz: 12V 1A
-Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
-Izlaz: 12V 1A DC
-Maksimalna potrošnja energije (W) 11,2W
-Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 3,6W

Pouzdanost
-EMC ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV
-Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

-Sertifikati FCC, CE

-Dimenzije: 190×50×148,8 mm; 7,48×1,97×5,86 inča
-Težina proizvoda: 300 g (10,58 oz)
-Instalacija na radnoj površini

Sadržaj paketa

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.