

Cudy IG1008 8-Port Gigabit Industrial Switch, 8× GbE, Shielded, Dual-Power Redundancy, IP40

Šifra: 92701

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: CUDY

Cena: 5.740,00



Verzija modela: IG1008 2.0

Interfejsi

- Gigabitni RJ45 portovi: 8
- Zaštićeni RJ45 port: Tačno
- Produženi režim portovi: #1~#4
- VLAN režim portovi: #1~#7
- LED: Napajanje 1; Napajanje 2; Link/ACT svakog Ethernet porta
- Ulaz za napajanje: 4-pinski terminalni blok
- Fizička dugmad: VLAN uključeno/isključeno; Produženje uključeno/isključeno; Sprečavanje emitovanja oluja uključeno/isključeno

Performanse

Brzina i domet bakra

- Kabl kat. 3 ili viši: 100 metara pri 10 Mbps
- Kabl kat. 5 ili viši: 100 metara pri 100 Mbps
- Kabl kat. 5e ili viši: 100 metara pri gigabitu
- Kabl kat. 5e ili viši: 250 metara pri 10 Mbps
- Brzina i domet bakra Napomena: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima produženog režima kada je produženi režim aktiviran.
- Tabela MAC adresa: 8192
- Maksimalni kapacitet komutacije: 16 Gbps
- Maksimalna brzina prosleđivanja: 11.904 Mpps
- Džambo frejm: 15 KB
- Bafer paketa: 4 Mbit

Napajanje

- Metode napajanja: DC
- Redundantnost napajanja: Dvostruki ulazi
- DC: 9.6-60V?
- Maksimalna potrošnja energije: 2.75W
- Potrošnja energije u stanju mirovanja: 2.2W
- Zaštita od obrnutog polariteta: Tačno
- Zaštita od kratkog spoja: Tačno

Switching

802.3 protokoli

- 802.3i 10BASE-T
- 802.3u 100BASE-TX
- 802.3ab 1000BASE-T
- 802.3x Kontrola protoka

Pouzdanost

- Metode uzemljenja: Tačka uzemljenja
- Bezbednost: IEC/EN 62368
- EMC: EN55032 Klasa A; EN55035 Klasa A
- EMI: FCC 47 CFR Deo 15B Klasa A

EMS

- IEC/EN 61000-4-2, Nivo 4 ESD: Kontakt: 8kV; Vazduh: 15kV
- IEC/EN 61000-4-3, Nivo 4 RS: 80 MHz do 1 GHz: 30 V/m
- IEC/EN 61000-4-4, Nivo 4 EFT: Snaga: 2kV; RJ45: 4kV
- IEC/EN 61000-4-5, Nivo 4 Prenapon: Snaga: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 6kV
- IEC/EN 61000-4-6, Nivo 3 CS: 10V
- IEC/EN 61000-4-8, Nivo 5 PFMF
- IEC/EN 61000-4-9, Nivo 5 PMF
- IEC/EN 61000-4-10, Nivo 5 DOMF
- EMS Napomena: Nivoi navedeni u svakom EMS polju su najviši nivo definisan u IEC/EN standardu.
- Udari IEC: 60068-2-27
- Vibracije IEC: 60068-2-6
- Slobodan pad IEC: 60068-2-32
- Radna temperatura okruženja: -40 C ~ 85 C (-40 F ~ 185 F)
- Temperatura skladištenja: -40 C ~ 85 C (-40 F ~ 185 F)
- Radna vlažnost vazduha: 5% ~ 95% bez kondenzacije
- Vlažnost vazduha pri skladištenju: 5% ~ 95% bez kondenzacije
- Dimenzije 144×103×47,5 mm: 5,67×4,06×1,87 inča
- Težina proizvoda 504,6 g
- Materijal kucćišta: Aluminijum
- Zaštita od prodora: IP40
- Montaža: DIN-šina

Sadržaj pakovanja

- IG1008
- Uputstvo za instalaciju