Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Cudy IG1008 8-Port Gigabit Industrial Switch, 8× GbE, Shielded, Dual-Power Redundancy, IP40



Verzija modela: IG1008 2.0

Šifra: 92701
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 5.400,00

Interfejsi
-Gigabitni RJ45 portovi: 8
-Zaštićeni RJ45 port: Tačno
-Produženi režim portovi: #1~#4
-VLAN režim portovi: #1~#7
-LED: Napajanje 1; Napajanje 2; Link/ACT svakog Ethernet porta
-Ulaz za napajanje: 4-pinski terminalni blok
-Fizička dugmad: VLAN uključeno/isključeno; Produženje uključeno/isključeno; Sprečavanje emitovanja oluja uključeno/isključeno

Performanse
Brzina i domet bakra
-Kabl kat. 3 ili viši: 100 metara pri 10 Mbps
-Kabl kat. 5 ili viši: 100 metara pri 100 Mbps
-Kabl kat. 5e ili viši: 100 metara pri gigabitu
-Kabl kat. 5e ili viši: 250 metara pri 10 Mbps
-Brzina i domet bakra Napomena: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima produženog režima kada je produženi režim aktiviran.
-Tabela MAC adresa: 8192
-Maksimalni kapacitet komutacije: 16 Gbps
-Maksimalna brzina prosleđivanja: 11.904 Mpps
-Džambo frejm: 15 KB
-Bafer paketa: 4 Mbit

Napajanje
-Metode napajanja: DC
-Redundantnost napajanja: Dvostruki ulazi
-DC: 9.6-60V?
-Maksimalna potrošnja energije: 2.75W
-Potrošnja energije u stanju mirovanja: 2.2W
-Zaštita od obrnutog polariteta: Tačno
-Zaštita od kratkog spoja: Tačno

Switching
802.3 protokoli
-802.3i 10BASE-T
-802.3u 100BASE-TX
-802.3ab 1000BASE-T
-802.3x Kontrola protoka

Pouzdanost
-Metode uzemljenja: Tačka uzemljenja
-Bezbednost: IEC/EN 62368
-EMC: EN55032 Klasa A; EN55035 Klasa A
-EMI: FCC 47 CFR Deo 15B Klasa A

EMS
-IEC/EN 61000-4-2, Nivo 4 ESD: Kontakt: 8kV; Vazduh: 15kV
-IEC/EN 61000-4-3, Nivo 4 RS: 80 MHz do 1 GHz: 30 V/m

-IEC/EN 61000-4-4, Nivo 4 EFT: Snaga: 2kV; RJ45: 4kV
-IEC/EN 61000-4-5, Nivo 4 Prenapon: Snaga: DM 2kV, CM 4kV; RJ45: CM 6kV
-IEC/EN 61000-4-6, Nivo 3 CS: 10V
-IEC/EN 61000-4-8, Nivo 5 PFMF
-IEC/EN 61000-4-9, Nivo 5 PMF
-IEC/EN 61000-4-10, Nivo 5 DOMF
-EMS Napomena: Nivoi navedeni u svakom EMS polju su najviši nivo definisan u IEC/EN standardu.
-Udari IEC: 60068-2-27
-Vibracije IEC: 60068-2-6
-Slobodan pad IEC: 60068-2-32
-Radna temperatura okruženja: -40 C ~ 85 C (-40 F ~ 185 F)
-Temperatura skladištenja: -40 C ~ 85 C (-40 F ~ 185 F)
-Radna vlažnost vazduha: 5% ~ 95% bez kondenzacije
-Vlažnost vazduha pri skladištenju: 5% ~ 95% bez kondenzacije

-Dimenzije 144×103×47,5 mm: 5,67×4,06×1,87 inča
-Težina proizvoda 504,6 g
-Materijal kucćišta: Aluminijum
-Zaštita od prodora: IP40
-Montaža: DIN-šina

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.