Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Cudy WR3000P AX3000 2.5G Mesh Wi-Fi 6 PoE Router, 1.3 GHz Dual-Core CPU, 4-Stream Dual-Band Wi-Fi 6

Šifra: 92797
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 8.330,00



Verzija modela:

WR3000P 1.0

CPU
-Detalji CPU-a: 1,3 GHz dvojezgarni, ARM Cortex-A53

Memorija/Skladištenje
-Fleš/ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND
-DDR/RAM: 512 MB (4 Gbit) DDR4

Wireless
-Wi-Fi brzina od 5 GHz: 2402 Mbps
-Brzina Wi-Fi-ja od 2,4 GHz: 574 Mbps
-Wi-Fi strimovi od 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO) sa dodatnim strimom
-Wi-Fi strimovi od 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
-Wi-Fi antene: 4× fiksne
-Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,3dBi
-Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 5,3dBi
-FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 3× interno; 2,4 GHz: 2× interno
-Formiranje snopa: (tačno)
Maksimalni domet:
-220 m (722 ft); Testirano u otvoreni prostori sa minimalnim smetnjama. Stvarni WiFi domet može da varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.
-Performanse zida: Dva drvena zida debljine < 10 cm (4''); Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7'') ili dva betonska zida debljine < 10 cm (4'')

Interfejsi
-2.5G RJ45 portovi: 1
-Gigabitni RJ45 portovi: 4
-Eternet Napomene: 2.5G port je WAN port i prihvata PoE napajanje, gigabitni portovi su LAN portovi
-USB-A 2.0 portovi: 1
LED:
-Sistem
-Internet
-2.4 GHz Wi-Fi
-5 GHz Wi-Fi
-WAN
-LAN
-USB
-Fizička dugmad: Dugme za uključivanje/isključivanje; WPS dugme; Dugme za resetovanje
-Ulaz za napajanje: DC priključak; PoE preko Ethernet porta

Napajanje
-Načini napajanja: DC; 802.3at/af PoE
-DC ulaz: 12V 1.5A
-Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
-Izlaz: 12V 1,5 A DC
-Maksimalna potrošnja energije (W): 11,5 W

-Potrošnja energije u stanju mirovanja (W): 4,2 W

Pouzdano okruženje
-Radna temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
-Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
-Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
-Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacije

-Sertifikati: FCC, CE

-Mehanička instalacija: Radna površina; Zidna montaža
-Dimenzije: 173×123,8×33 mm; 6,81×4,87×1,3 inča

Sadržaj paketa

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.