

Dahua Kamera HAC-ME1509TQ-A-PV-0280B-S2
5MP, Lite serija; Hibridni iluminatori, 2.8mm, IP67

Šifra: 92805
Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: **16.130,00**



HAC-ME1509TQ-A-PV-0280B-S2 Tehnička specifikacija:

- 4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 5MP eyeball Full Color kamera sa funkcijom aktivnog odvrćanja
- 5MP CMOS, progresivno skeniranje
- Efektivni broj piksela 2880(H)×1620(V)
- Frame rate / rezolucija 5M@25 fps, 4M@25 fps, 1080p@25 fps, 960H
- 2.8mm F1.0 fiksni objektiv, vidni ugao 111° horizontalno
- Osetljivost 0.001Lux/F1.0, 0Lux (IC ili belo svetlo uključ.)
- Bele LE diode dometa cca. 40m
- IC LE diode dometa 40m
- Plavi i crveni upozoravajući LED i zvučnik – funkcija aktivnog odvrćanja
- Plavo / crveni LED – podešavanje vremena (5s-60s) i frekvencije (high /med /low)
- Zvučnik/sirena 110dB – izbor zvuka/poruke (alarmni ton ili jedna od 4 govorne poruke), vremena (5s-60s) i jačine (high/med/low)
- Alarmni izlaz
- Ugrađen mikrofon
- WDR 120dB, Super Adapt, BLC, HLC, HLC-Pro, 3D DNR, elektronski defog
- OSD
- Izbor 3 moda rada iluminatora – pametni mod (IC+belo svetlo), IC mode, belo svetlo
- Izbor moda rada (CVI, AHD, TVI, analogni) putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja
- Dimenzije 109.9mm × 100.9mm
- Masa 350g
- IP67 sertifikovana
- Radna temperatura -40°C~+60°C
- Napajanje 12VDC ±30%/10.5W
- CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014 +A11:2017)

- Težina: 0,350 kg
- Dimenzije: 11 × 11 × 10,1 cm
- IP zaštita: IP67
- IR LED domet: 40m, Beli LED 40m
- Maksimalna rezolucija: 5MP
- Oblik kamere: Dome
- Optika: 2.8mm
- Tehnologija: Defog, Full-Color, 120db WDR, 3D DNR
- Kamere sa zvukom: Integrisan mikrofon
- Proizvođač: Dahua