

MB s1851 ASUS PRIME B860M-A-CSM

Šifra: 93069
Kategorija proizvoda: Matične ploče
Proizvođač: ASUS

Cena: **20.240,00**



Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel B860

Memorija	
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.666+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III), Podrška za CUDIMM

Slotovi	
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 4.0 (x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0

Skladišni interfejs	
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Broj M.2 slotova	2
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Mreža	
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek

Audio	
Broj kanala	7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Priključci na zadnjem panelu	
Broj DisplayPort priključaka	2
DisplayPort priključci	2x DisplayPort 1.4
Broj HDMI priključaka	1
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 4x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
RJ-45 (LAN)	1

Audio		3x 3.5mm
Unutrašnji priključci		
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors	
USB-A	1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta	
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port	
Audio	1x Front panel header	
Ostali priključci	1 x S/PDIF Out header, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header, 1x Chassis Intrusion Header	
Ostale karakteristike		
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, ProCool, ESD Guards, VRM heatsink design, M.2 heatsink, Stainless-Steel Back I/O, Aura Sync RGB	
Fizičke karakteristike		
Format	microATX	
Dimenzije	244mm x 244mm	