

logo not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradaska 26A
Telefon: 018526116
Fax: 0653526116
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

DAHUA NVR5464-EI AI 64-KANALNI NVR;
WIZSENSE SERIJA; DO 32MP; DO 384MBPS; 4X
SATA; AI ZAŠTITA PERIM

Šifra: 93108

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: **137.270,00**



- 64-kanalni UHD AI Network video recorder
- AI - zaštita perimetra (do 16 kanala - analitika sa kamera, do 4 kanala i 10 IVS pravila - analitika sa snimača)
- AI detekcija i prepoznavanje lica (do 16 kanala - analitika sa kamera, do 2 kanala i do 12 lica po kanalu - analitika sa snimača)
- SMD+ detekcija pokreta (do 16 kanala - analitika sa kamera, do 8 kanala - analitika sa snimača)
- AI atributi ljudi, vozila i ne-motorizovanih vozila (do 8 kanala - analitika sa kamera)
- ANPR (do 8 kanala - analitika sa kamera)
- Heat map
- Crowd distribution
- Podržane rezolucije snimanja 32Mp/ 24Mp/ 16Mp/ 12Mp/ 8Mp/ 6Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 3Mp/ 1080P/ 720P/ D1/ CIF/ QCIF
- 2x VGA i 2x HDMI izlazi (do 3840x2160 na HDMI)
- Multi screen prikaz 1/4/8/9/16 kamera
- Kapacitet dekodiranja AI isključen: 2 kanala 32 Mp ili 24 Mp/20 fps, 4 kanala 16 Mp/30 fps, 5 kanala 12 Mp/30 fps, 8 kanala 8 Mp/30 fps, 12 kanala 5 Mp/30 fps, 16 kanala 4 Mp/30 fps
- Kapacitet dekodiranja AI uključen: 1 kanal 32 Mp ili 24Mp/20 fps, 2 kanala 16 Mp/30 fps, 4 kanala 12 Mp ili 8 MP/30 fps, 8 kanala 5 MP/30 fps, 12 kanala 4 MP/30 fps
- Podržane kompresije Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/
- Dual Stream
- Bit rate do 384Mbps (do 200Mbps sa aktiviranom AI funkcijom)
- Interoperabilnost ONVIF 21.12 (Profile T, Profile S, Profile G), CGI, SDK
- 16 alarmnih ulaza / 6 alarmnih izlaza
- 2x RJ-45 port (10/100M/1000M)
- 3 USB porta - prednji USB 2.0 + 2x zadnji USB 3.0 - kontrola mišem i backup
- 4 SATA porta - do 4 HDD-a (16TB maks. po HDD-u)
- eSATA
- RS232 i RS485 port
- 1 RCA audio ulaz, 1 RCA audio izlaz
- Napajanje 220VAc -Dimenzije 440.0mm x 415.1mm x 70.0mm (ŠxDxV)
- Rek montaža
- Masa 4.74kg
- Opseg radne temperature -10°C - +55°C
- CMS software (DSS)
- Web pristup
- Softver za iOS i Android platforme (DMSS)
- HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP pretraga (Podrška za Dahua IP kamere, DVR, NVS), Multicast, P2P, Auto Registration
- Sertifikacija CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A1: 2019+A2: 2021, EN 55035: 2017+A11: 2020, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, CE-LVD: EN 62368-1: 2014