Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

MB AM5 GIGABYTE B650E AORUS STEALTH ICE

Šifra: 93373
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 33.010,00



Podnožje	AMD® AM5
Čipset	AMD® B650
Format ploče	ATX
Podržana memorija	DDR5
Bluetooth	Da
Podržani procesori	AMD Socket AM5, podrška za: AMD Ryzen 9000 Series procesore AMD Ryzen 8000 Series procesore AMD Ryzen 7000 Series procesore
Memorija	**4 x DDR5 DIMM** slota sa podrškom za **do 256 GB** sistemske memorije (maksimalno 64 GB po modulu) Podrška za DDR5 8000(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6666(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 MT/s memorijske module Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za nebaferisane DIMM module bez ECC-a 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 Podrška za AMD EXPO i XMP profile za overklokovanje memorije (Konfiguracija procesora i memorije može uticati na tip podržane memorije, brzinu prenosa podataka i broj DRAM modula)
Slotovi za proširenje	**1 x PCI Express** x16 slot (PCIEX16), integrisan u procesor Procesori AMD Ryzen 9000 i 7000 serije podržavaju PCIe 5.0 x16 režim Procesori AMD Ryzen 8000 serije – Phoenix 1 podržavaju PCIe 4.0 x8 režim Procesori AMD Ryzen 8000 serije – Phoenix 2 podržavaju PCIe 4.0 x4 režim * Slot PCIEX16 podržava isključivo grafičku karticu ili NVMe SSD
Skladište	**1 x M.2 konektor (M2A_CPU)**, integrisan u procesor, podržava Socket 3, M key, SSD-ove tipa 25110/22110/2580/2280 AMD Ryzen 9000 / 7000 procesori podržavaju PCIe 5.0 x4/x2 SSD-ove

	AMD Ryzen 8000 Series – Phoenix 1 i Phoenix 2 procesori podržavaju PCIe 4.0 x4/x2 SSD-ove **1 x M.2 konektor (M2B_CPU)**, integrisan u procesor, podržava Socket 3, M key, SSD-ove tipa 22110/2280 AMD Ryzen 9000 / 7000 procesori podržavaju PCIe 4.0 x4/x2 SSD-ove AMD Ryzen 8000 Series – Phoenix 1 procesori podržavaju PCIe 4.0 x4/x2 SSD-ove AMD Ryzen 8000 Series – Phoenix 2 procesori podržavaju PCIe 4.0 x2 SSD-ove **1 x M.2 konektor (M2C_SB)**, integrisan - Chipset, podržava Socket 3, M key, PCIe 4.0 x4/x2 SSD-ove tipa 22110/2280 **4 x SATA** 6Gb/s konektora Podrška za RAID 0, RAID 1 i RAID 10 za NVMe SSD uređaje Podrška za RAID 0, RAID 1 i RAID 10 za SATA uređaje
Mrežna karta	**LAN:** Realtek 2.5GbE LAN čip (2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps) **Wireless i Bluetooth:** MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 – Podrška za 802.11a, b, g, n, ac, ax, be i frekventne opsege 2.4 / 5 / 6 GHz – BLUETOOTH 5.4 – Podrška za bežični standard 11be 160MHz Stvarna brzina prenosa može varirati u zavisnosti od okruženja i opreme. Funkcije Wi-Fi 7 standarda zahtevaju Windows 11 SV3 za ispravan rad (nema drajvera za Windows 10).
Zvučna karta	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanal
USB	**CPU:** 1 x USB-C port na zadnjoj strani* 2 x USB-A 3.2 Gen 2 porta (crvena boja) na zadnjoj strani **CPU + USB 2.0 Hub:** 4 x USB-A 2.0/1.1 porta na zadnjoj strani **Chipset:** 1 x USB-C port sa podrškom za USB 3.2 Gen 2x2, dostupan preko internog USB konektora 3 x USB-A 3.2 Gen 1 porta (1 na zadnjoj strani, 2 dostupna preko internog USB konektora) 4 x USB-A 2.0/1.1 porta dostupna preko internih USB konektora **Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub:** 4 x USB-A 3.2 Gen 1 porta na zadnjoj strani *USB-C port podržava do 40 Gbps kada se koristi sa AMD Ryzen 8000 serijom, i do 10 Gbps sa AMD Ryzen 9000/7000 serijama.

Konektori na zadnjoj strani	1 x USB-C port (DisplayPort*) 2 x USB-A 3.2 Gen 2 port (crveni) 5 x USB-A 3.2 Gen 1 port 4 x USB-A 2.0/1.1 port 1 x HDMI port 1 x LAN (RJ-45) port 1 x Q-Flash Plus dugme 2 x SMA konektor za antenu (2T2R) 3 x Audio port * Podrška za DisplayPort zavisi od procesora.
Interni konektori	1 x 24-pinski ATX glavni konektor za napajanje 1 x 8-pinski ATX 12V konektor za napajanje 1 x priključak za CPU ventilator 1 x priključak za CPU ventilator/pumpu za vodeno hlađenje 3 x priključka za sistemske ventilatore 1 x priključak za sistemski ventilator/pumpu za vodeno hlađenje 2 x priključka za adresabilne RGB Gen2 LED trake 1 x priključak za RGB LED traku 3 x M.2 konektora, Socket 3 4 x SATA konektora 6 Gb/s 1 x priključak za prednju ploču 1 x priključak za audio na prednjoj ploči 1 x USB-C priključak, sa podrškom za USB 3.2 Gen 2x2 1 x USB 3.2 Gen 1 priključak 2 x USB 2.0/1.1 priključka 1 x priključak za Trusted Platform Module (samo za GC-TPM2.0 SPI / GC-TPM2.0 SPI 2.0 / GC-TPM2.0 SPI V2 modul) 1 x HDMI port (Napomena 2) 1 x dugme za reset 1 x reset džamper 1 x Clear CMOS džamper
BIOS	1 x 256 Mbit flash Licencirani AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Ostalo	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC) * Dostupne aplikacije u GCC mogu varirati u zavisnosti od modela matične ploče. Podržane funkcije svake aplikacije takođe mogu zavisiti od specifikacija matične ploče. Podrška za Q-Flash Podrška za Q-Flash Plus **I/O kontroler:** iTE I/O kontroler čip **H/W nadzor:** Detekcija napona Detekcija temperature Detekcija brzine ventilatora Detekcija protoka vode u sistemu za hlađenje Kontrola brzine ventilatora * Podrška za funkciju kontrole brzine ventilatora (pumpe) zavisi od instaliranog ventilatora (pumpe)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.