

logo not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Monitor 27" Iiyama XUB2797HSU-B2 IPS
1920x1080 100Hz 1ms HDMI DP USB Zvučnici

Šifra: 94528
Kategorija proizvoda: Monitori
Proizvođač: Iiyama

Cena: **15.840,00**



Dizajn ultra tanak okvir sa 3 strane
Dijagonala 27", 68.6cm
Panel IPS tehnologija panela LED, mat finiř
Osnovna rezolucija 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija 100Hz
Format ekrana 16:9
Osvetljenje 300 cd/m²
Statički kontrast 1000:1
Napredni kontrast 80M:1
Vreme odziva (MPRT) 1ms
Zona gledanja horizontalno/vertikalno: 178°/178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podržane boje 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija 30 - 110KHz
Vidljiva površina Š x V 597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela 0.311mm
Boja mat, crna
Ulaz signala HDMI x1 ((v.2.0))
DisplayPort x1 ((v.1.4))
USB HUB x2 (v.2.0 Gen 1 (5Gbps, 4.5W))
HDCP da
Priključak za slušalice da
Smanjeno emitovanje plave svetlosti da
Bez treperenja da
Adaptive Sync podrška da
Dodatno i-Style boje
OSD jezici EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Korisničke kontrole podeřavanje slike (osvetljenost, kontrast, Eko, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync),
podeřavanja boja (i-Style boja, reduktor plave svetlosti, temp. boje, korisnička podeřavanja), OSD (OSD H.
pozicija, OSD V. pozicija, rotacija menija na ekranu, vreme na ekranu), jezik, opoziv, ostalo (oštar i mek,
podeřavanje video režiima, logo otvaranja, RGB opseg, LED, informacije o ekranu), izbor ulaza (izvor),
podeřavanja zvuka (jačina zvuka, utišavanje zvuka)
Zvučnici 2 x 2W
Pogodnost Kensington-lock™ priprema, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
Podeřavanje položaja prikaza visina, okretanje, nagib, pivot (rotacija u obe strane)
Podeřavanje visine 150mm
Rotacija (PIVOT funkcija) 90°
Okretno postolje 120°; 60° levo; 60° desno
Ugao nagiba 23° gore; 5° dole
VESA montiranje 100 x 100mm
Sistem upravljanja kablovima da
Link proizvođača: https://iiyama.com/sr_rs/proizvodi/prolite-xub2797hsu-b2/