Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Barcode skener NewLand HR22 Dorada 1D2DUSBRS232 sa postoljem

Šifra: 94854
Kategorija prozivoda: POS - Barkod čitač
Proizvođač: NewLand

Cena: 8.310,00



1D	Sve glavne 1D simbologije, uključujući Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN 128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 25, ITF6, ITF-14, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS).
2D	Sve glavne 2D simbologije, uključujući PDF417, Micro PDF417, Micro QR, QR Code, Data Matrix, Aztec.
Senzor slike	640x480 CMOS
Ciljanje	Crvena LED (625nm)
Osvetljenje	Bela LED
Ambijentalno svetlo	0-100.000 Lux
Dubina polja EAN 13 (13mil)	50-260mm
Dubina polja Code 39 (5mil)	50-115mm
Dubina polja PDF417 (6.67mil)	50-120mm
Dubina polja DataMatrix (10mil)	35-125mm
Dubina polja QR (15mil)	30-170mm
Vidno polje horizontalno	45°
Vidno polje vertikalno	34°
Ugao skeniranja Roll	360° (QR 15mil)
Ugao skeniranja Pitch	±55° (QR 15mil)
Ugao skeniranja Skew	±55° (QR 15mil)
Minimalni kontrast štampe	20%
Struja pri radu 5VDC	190mA (tipično), 201mA (maks.)
Struja u stanju mirovanja 5VDC	35mA
Dimenzije (mm)	145×101×68
Ulazni napon	5VDC ±5%
Interfejsi	RS-232, USB
Obaveštenja	Zvučni signal, LED indikator
Potrošnja energije	950mW (tipično)
Težina	111g
Radna temperatura	-20? do 60? (-4°F do 140°F)
Temperatura skladištenja	-40? do 70? (-40°F do 158°F)
Vlažnost	5% do 95% (bez kondenzacije)
Elektrostatički ispražnjenje (ESD)	±15 kV (ispiranje kroz vazduh), ±8 kV (direktno pražnjenje)
Otpornost na pad	1,2m
IP zaštita	IP42
Softver	EasySet (alat za konfiguraciju)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.