Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Barcode bežični skener NewLand HR32-BT-SD 1D2DbluetoothUSB sa bazom

Šifra: 94861
Kategorija prozivoda: POS - Barkod čitač
Proizvođač: NewLand

Cena: 18.460,00



Kategorija	Specifikacija / Opis
1D bar-kodovi	EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, Kupon, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, Febraban, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrijski 25, Standardni 25, China Post 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN kompozitni, GS1 Databar, Code 49, Code 16K, AIM 128, ISBT 128
2D bar-kodovi	PDF417, Micro PDF417, QR kod, Micro QR kod, Aztec, Data Matrix, Kineski Sensible kod, Maxicode, Code One
Senzor slike	CMOS 1280 x 800
Nišanjenje	Zeleni LED
Osvetljenje	Beli LED i Crveni LED
Dubina polja - EAN 13 (13mil)	50–495 mm
Dubina polja - Code 39 (5mil)	85–220 mm
Dubina polja - PDF417 (6.67mil)	70–215 mm
Dubina polja - DataMatrix (10mil)	50–220 mm
Dubina polja - QR (15mil)	20–325 mm
Vidno polje - horizontalno	39°
Vidno polje - vertikalno	24°
Ugao skeniranja - rotacija (roll)	360°
Ugao skeniranja - nagib (pitch)	±55°
Ugao skeniranja - iskrivljenje (skew)	±55°
Minimalni kontrast štampe	25%
Performanse – Memorija (Fleš)	1MB npr. ≥15000 kodova Code 128 (20 bajtova po kodu)
Fizičke karakteristike	
Tip baterije	Litijum-jonska baterija 2400 mAh

Kategorija	Specifikacija / Opis
Radni napon pri 5VDC	5VDC ±5%
Dimenzije skenera (mm)	113.5 (Š) x 73.3 (D) x 159.0 (V) mm
Očekivano trajanje baterije	≥12 sati neprekidnog rada (skener aktivan svakih 6 sekundi)
Vreme punjenja	4 sata (sa adapterom)
Interfejsi	USB
Obaveštenja	Zvučni signal (beep), LED indikator
Težina skenera	217 g
Bežične karakteristike	
Tehnologija prenosa	Bluetooth 5.0
Maks. bežična udaljenost	≥50 m / 164 ft (u otvorenom prostoru, direktna vidljivost)
Načini komunikacije	Sinhroni, asinhroni i grupni režimi
Okruženje	
Radna temperatura	-20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
Temperatura skladištenja	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Vlažnost	5%~95% (bez kondenzacije)
Elektrostatčko pražnjenje (ESD)	±8KV (praznjenje kroz vazduh); ±4KV (direktno pražnjenje)
Otpornost na pad	Skener: 1.5 m, Postolje: 1.2 m

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.