Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča AM5 Asus TUF GAMING B860-PLUS WiFi

Šifra: 96782
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: ASUS

Cena: 32.130,00



Procesorsko ležište (socket)	Intel 1851
Čipset	Intel B860
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.666+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III), Podrška za CUDIMM
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0, 1x PCI Express 4.0 (x16 mode)
SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Broj M.2 slotova	3
Podržani M.2 formati	1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod)
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da

Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.4
Broj kanala	7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF output, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
Broj DisplayPort priključaka	1
DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
Broj HDMI priključaka	1
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 3x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0
USB-C priključci	1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	5x 3.5mm
Ostali priključci	BIOS Flashback taster, 1 x optical S/PDIF
Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 2x 8-pin +12V CPU Power connectors
USB-A	1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Audio	1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x COM Port header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header, 1x Chassis Intrusion Header, 3x Addressable Gen 2 headers
Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, Overvoltage Protection, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, SafeDIMM, ProCool, ESD Guards, TUF LANGuard, M.2 Q-Latch, VRM heatsink design, Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]), BIOS FlashBack button, BIOS FlashBack LED, M.2 heatsink, Stainless-Steel Back I/O, CPU Socket lever protector, Q-Antenna
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.