Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

# Matična ploča AM5 Asus TUF GAMING B860-PLUS-CSM WiFi

Šifra: 96784
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: ASUS

## Cena: 21.580,00



| | |
|---|---|
| Procesorsko ležište (socket) | Intel 1851 |
| Čipset | Intel B860 |
| Tip memorije | DDR5 |
| Memorijski slotovi | 4 |
| Podržane memorije | 8.666+MT/s (O.C.) |
| Maksimalna ukupna memorija | 256GB |
| Ostale osobine | Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III), Podrška za CUDIMM |
| PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 5.0, 1x PCI Express 4.0 (x4 mode) |
| SATA priključci (ukupno) | 4 |
| SATA priključci | SATA III 6Gbps |
| Broj M.2 slotova | 3 |
| Podržani M.2 formati | 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod) |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
| Žična mreža (LAN) | 2.5GBase-T (Gigabit) |
| Model | Realtek |
| Wi-Fi | Da (opciono) |
| Broj kanala | 7.1 |
| Model | Realtek |
| Napomena | High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers |
| Broj DisplayPort priključaka | 1 |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
| Broj HDMI priključaka | 1 |

| | |
|---|---|
| HDMI priključci | 1x HDMI 2.1 |
| Ukupno USB priključaka | 6 |
| Ukupno USB-C priključaka | 1 |
| USB-A priključci | 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 2x USB 2.0, 1x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) |
| USB-C priključci | 1x USB 20Gbps (3.2 Gen 2x2) |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Audio | 3x 3.5mm |
| Naponski priključci | 1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors |
| USB-A | 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta, 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta |
| USB-C | 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port |
| Audio | 1x Front panel header |
| Ostali priključci | 1 x S/PDIF Out header, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x COM Port header, 1 x AURA RGB header, 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header, 1x Chassis Intrusion Header, 1 x M.2 with E key for Wi-Fi module |
| Podržane tehnologije | AURA Sync, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, ProCool, VRM heatsink design, Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green]), M.2 heatsink, Stainless-Steel Back I/O, Aura Sync RGB |
| Format | ATX |
| Dimenzije | 305mm x 244mm |

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.