Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča 1851 Gigabyte Z890 UD WIFI6E

Šifra: 97003
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 24.330,00



Podnožje	Intel® 1851
Čipset	Intel® Z890
Format ploče	ATX
Podržana memorija	DDR5
Bluetooth	Da
Podržani procesori	LGA1851 socket: podrška za Intel Core Ultra procesore L3 keš memorija se razlikuje u zavisnosti od procesora
Memorija	**4 x DDR5 DIMM** slota sa podrškom za **do 256 GB** sistemske memorije (maksimalno 64 GB po modulu) Podrška za DDR5 9200(O.C) / 9066(O.C) / 8933(O.C) / 8800(O.C) / 8600(O.C) / 8400(O.C) / 8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7400(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6600(O.C) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600 MT/s memorijske module Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC nebaferisane DIMM module 1Rx8 / 2Rx8 (rade u non-ECC režimu) Podrška za nebaferisane DIMM module bez ECC-a 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 Podrška za XMP profile za memoriju Podrška za CUDIMM memorijske module (Konfiguracija procesora i memorije može uticati na tip memorije, brzinu i broj DRAM modula)
Slotovi za proširenje	CPU: **1 x PCI Express** x16 slot, podržava PCIe 5.0 i radi u x16 režimu (PCIEX16) * Slot PCIEX16 podržava isključivo grafičku karticu ili NVMe SSD. Ako se ugrađuje samo jedna grafička kartica, obavezno je postaviti u PCIEX16 slot. Chipset: **2 x PCI Express** x16 slota, podržavaju PCIe 4.0 i rade u x4 režimu (PCIEX4_1, PCIEX4_2) **1 x PCI Express** x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi u x1 režimu (PCIEX1)
Skladište	CPU:

	1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 25110/22110/2580/2280, podržava PCIe 5.0 x4/x2 SSD) (M2A_CPU) **1 x M.2 konektor** (Socket 3, M key, tip 25110/22110/2580/2280, podržava PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2B_CPU) Chipset: **1 x M.2 konektor** (Socket 3, M key, tip 25110/22110/2580/2280, podržava SATA i PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2M_SB) **4 x SATA** 6Gb/s konektora Podrška za RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za NVMe SSD uređaje Podrška za RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za SATA uređaje
Mrežna karta	**LAN:** Realtek 2.5GbE LAN čip (2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps) **Wireless i Bluetooth:** Wi-Fi 6E – Podrška za Wi-Fi a, b, g, n, ac, ax i frekventne opsege 2.4 / 5 / 6 GHz – BLUETOOTH 5.3 – Podrška za bežični standard 11ax 160MHz Stvarna brzina prenosa može varirati u zavisnosti od okruženja i opreme.
Zvučna karta	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanal
USB	**CPU:** 1 x USB4 USB-C port na zadnjoj strani **Chipset:** 1 x USB-C port sa podrškom za USB 3.2 Gen 1, dostupan preko internog USB konektora 1 x USB-A 3.2 Gen 2 port (crvena boja) na zadnjoj strani 6 x USB-A 3.2 Gen 1 portova (4 na zadnjoj strani, 2 dostupna preko internog USB konektora) **Chipset + 2 USB 2.0 Hub-a:** 8 x USB-A 2.0/1.1 portova (4 na zadnjoj strani, 4 dostupna preko internih USB konektora)
Konektori na zadnjoj strani	1 x USB-C USB4 port (DisplayPort*) 1 x USB-A 3.2 Gen 2 port (crveni) 4 x USB-A 3.2 Gen 1 port 4 x USB-A 2.0/1.1 port 1 x DisplayPort*

	1 x LAN (RJ-45) port 1 x PS/2 port za tastaturu/miš 2 x konektor za antenu (2T2R) 3 x Audio port *Podrška može varirati u zavisnosti od CPU-a.
Interni konektori	1 x 24-pinski ATX glavni konektor za napajanje 2 x 8-pinska ATX 12V konektora za napajanje 1 x priključak za CPU ventilator 1 x priključak za CPU ventilator/pumpu za vodeno hlađenje 2 x priključka za sistemske ventilatore 2 x priključka za sistemski ventilator/pumpu za vodeno hlađenje 3 x priključka za adresabilne RGB Gen2 LED trake 1 x priključak za RGB LED traku 3 x M.2 konektora, Socket 3 4 x SATA konektora 6 Gb/s 1 x priključak za prednju ploču 1 x priključak za audio na prednjoj ploči 1 x USB-C priključak, sa podrškom za USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 1 priključak 2 x USB 2.0/1.1 priključka 2 x Thunderbolt dodatna konektora za karticu 1 x priključak za Trusted Platform Module (samo za GC-TPM2.0 SPI V2 modul) 1 x priključak za serijski port 1 x dugme za uključivanje 1 x dugme za reset 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x reset džamper 1 x Clear CMOS džamper
BIOS	1 x 256 Mbit flash Licencirani AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Ostalo	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC) * Dostupne aplikacije u GCC mogu varirati u zavisnosti od modela matične ploče. Podržane funkcije svake aplikacije takođe mogu zavisiti od specifikacija matične ploče. Podrška za Q-Flash

	Podrška za Q-Flash Plus Podrška za Smart Backup **I/O kontroler:** iTE I/O kontroler čip **H/W nadzor:** Detekcija napona Detekcija temperature Detekcija brzine ventilatora Detekcija protoka vode u sistemu za hlađenje Upozorenje na kvar ventilatora Kontrola brzine ventilatora * Podrška za funkciju kontrole brzine ventilatora (pumpe) zavisi od instaliranog ventilatora (pumpe).
Boja	Crna
Brend	Gigabyte

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.