Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Kamera Tenda RH7-WCA Wi-Fi 6 4MP

Šifra: 97308
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: TENDA

Cena: 4.190,00



Kamera	
Senzor slike	1/3 Progressive Scan CMOS senzor
Dan i noć	ICR tip
Sočivo	
Žižna daljina	4 mm
Blenda	F1.6
Vidno polje (FOV)	Horizontalno: 79.1°, Vertikalno: 43.3°, Dijagonalno: 94.9°
Osvetljenje	
Pomoćno svetlo	4 IR svetla, 4 reflektora
Domet svetla	Do 30 m (zavisi od okruženja)
Talasna dužina IR	850nm
Noćni režim	Pametni režim, Režim u boji, Crno-beli režim
Video	
Video kodek	H.265, H.264
Glavna rezolucija	2880×1620, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720
Pomoćna rezolucija	640×360
Frejm rejt (FPS)	1–30 fps, podrazumevano 20 fps
Bitrejt	512 kbps – 4096 kbps
Kontrola bitrejta	CBR, VBR
Audio	
Kodek zvuka	G.711A, G.711U, AAC
Frekvencija uzorkovanja	8 kHz
Zvučna komunikacija	Dvosmerni zvuk, ulaz za glas
Slika	
Unapređenje slike	DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
Privatne zone	4 zone
Mreža	
Ethernet port	1 RJ45, 10/100Mbps automatsko podešavanje
ONVIF podrška	Da
Protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets
Klijenti	TDSEE (mobilni), TDSEE STUDIO (računar)
Internet pregledači	Chrome, Edge, Opera
Pomeranje i nagib	
Opseg pomeranja	0°–355°
Opseg nagiba	0°–90°
Memorija pozicija	6
Patrola	Panoramska patrola, patrola po memorisanim pozicijama
Wi-Fi	
Antena	Interna antena
Standard	IEEE 802.11 b/g/n/ax
Brzina prenosa	Do 287 Mbps

Širina kanala	20/40 MHz
Modulacija	DSSS/OFDM/OFDMA
Frekvencijski opseg	2.4GHz: 2412MHz–2472MHz (kanali CH1–CH13)
Snaga prenosa	2.4GHz: <0.1W (EIRP)
Bezbednost	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Alarmi	
Pametna detekcija	Detekcija pokreta, sabotaže, ljudi, vozila
Pametne reakcije	Zvuk i svetlo, praćenje ljudi
Prilagođeni zvukovi	3 prilagođena zvuka
Interfejs	
Audio ulaz	Ugrađen mikrofon, podešavanje jačine
Audio izlaz	Ugrađen zvučnik, 83 dBA (alarm na 1 metar), podešavanje jačine
Skladištenje	Slot za Micro SD karticu do 512 GB
Dugme za resetovanje	Podržano
LED indikator	Dvobojni (crveni i plavi)
Opšte	
Napajanje	12 V DC, 1A, Ø5.5mm & Ø2.1mm priključak
Materijal	Plastika
Pametna integracija	Amazon Alexa
Dimenzije proizvoda	146mm × 120mm × 120mm (5.7'' × 4.7'' × 4.7'')
Dimenzije pakovanja	251mm × 167mm × 131mm (9.9'' × 6.6'' × 5.2'')
Težina uređaja	370g (0.82lb)
Težina sa pakovanjem	820g (1.81lb)
Nivo zaštite	IP65
Način montaže	Montaža na zid, plafon, stub
Sertifikati	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
Temperatura rada	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)
Temperatura skladištenja	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Vlažnost pri radu	10% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Vlažnost pri skladištenju	3% ~ 95% RH (bez kondenzacije)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.