Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Kamera Tenda RP3 Wi-Fi 6 USB C 3MP

Šifra: 97313
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: TENDA

Cena: 2.180,00



Kamera	
Senzor slike	1/3” CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem
Dan i noć	IR-Cut filter sa automatskim prebacivanjem
Sočivo	
Žižna daljina	4 mm
Blenda	F2.0
Ugao gledanja (FOV)	Horizontalno: 84°Vertikalno: 53.1°Dijagonalno: 91.1°
Osvetljenje	
Pomoćno svetlo	4 IR LED svetla
Domet IR	Do 10 m / 30 ft (u zavisnosti od okruženja)

osvetljenja	
Talasna dužina IR svetla	850 nm
Noćni režim	Crno-beli režim
Video	
Format video kodiranja	H.265
Glavna rezolucija strima	2304 × 1296
Sekundarna rezolucija	640 × 360
Brzina kadrova	1–20 fps (podrazumevano: 20 fps)
Bitrate	128 kbps – 4096 kbps
Kontrola bitrate-a	VBR (promenljiva brzina prenosa)
Audio	
Format kodiranja zvuka	G.711A, G.711U, AAC
Učestanost uzorkovanja	8 kHz
Audio komunikacija	Dvosmerni audio
Slika	
Poboljšanje slike	DWDR (Digitalni široki dinamički opseg), 3D DNR (digitalno uklanjanje šuma)
Privatne maske	4 zone
Mreža	
ONVIF podrška	Da
Protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP
Klijenti	Aplikacija TDSEE (mobilni), TDSEE STUDIO (računar)
Pan & Tilt	
Horizontalni domet	0° – 355°
Vertikalni domet	-15° – 55°
Preset pozicije	6
Patrolni režimi	Panoramska patrola, Patrola po zadatim tačkama
Wi-Fi	
Antena	Interna antena
Standard	IEEE 802.11 b/g/n/ax
Brzina prenosa	Do 287 Mbps
Širina kanala	20/40 MHz
Modulacija	DSSS/OFDM/OFDMA
Frekvencijski opseg	2.4 GHz: 2412 – 2472 MHz (kanali 1–13)
Snaga prenosa	2.4 GHz: <0.04 W (EIRP)

Bezbednost	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Alarmi	
Pametna detekcija	Detekcija pokreta, Detekcija ljudi
Pametne akcije	Praćenje ljudi (Human Tracking)
Prilagođeni zvukovi	Do 3 prilagođena audio obaveštenja
Interfejs	
Audio ulaz	Ugrađeni mikrofon, sa podešavanjem jačine
Audio izlaz	Ugrađeni zvučnik, 68 dBA na 1 metar (alarm), podešavanje jačine
Skladištenje	Podržava Micro SD karticu do 256 GB
Reset dugme	Da
LED indikator	Dvobojni (crveni i plavi)
Opšte	
Napajanje	5V 1A, USB Type-C konektor
Materijal	Plastika
Dimenzije proizvoda	76.7 × 76.7 × 110.4 mm (3" × 3" × 4.3")
Dimenzije pakovanja	84 × 84 × 165 mm (3.3" × 3.3" × 6.5")
Težina proizvoda	158 g (0.34 lb)
Težina sa pakovanjem	331 g (0.73 lb)
Metoda instalacije	Na stolu ili montiranje na plafon
Sertifikati	CE, FCC, RoHS, UKCA
Temperatura	Radna: -10°C do 45°C (14°F ~ 113°F)Skladištenje: -40°C do 70°C (-40°F ~ 158°F)
Vlažnost	Radna: 10% ~ 95% RH (bez kondenzacije)Skladištenje: 3% ~ 95% RH (bez kondenzacije)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.