Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča 1700 Gigabyte B760 GAMING X GEN5

Šifra: 97505
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 16.720,00



CPU	**LGA1700 ležište:** podrška za Intel® Core™ procesore 14., 13. i 12. generacije, kao i Pentium® Gold i Celeron® procesore. *(Za najnoviju listu podržanih procesora posetite GIGABYTE veb-sajt.)* L3 keš memorija zavisi od procesora.
Čipset	Intel® B760 Express čipset
Memorija	Podrška za DDR5 module brzine: 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s. 4 x DDR5 DIMM slota – podrška do 256 GB ukupne memorije (64 GB po modulu). Dvokanalna arhitektura memorije. Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 module (rade u ne-ECC režimu). Podrška za ne-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 module. Podrška za Extreme Memory Profile (XMP). *(Vrsta i brzina podržane memorije zavise od procesora – proverite „Memory Support List" na GIGABYTE sajtu.)*
Integrisana grafika	Integrisani grafički procesor – Intel® HD Graphics podrška: - 1 x DisplayPort, maksimalna rezolucija 4096x2304@60 Hz *(podrška za DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3)* - 1 x HDMI port, maksimalna rezolucija 4096x2160@60 Hz *(podrška za HDMI 2.1 i HDCP 2.3; kompatibilno sa HDMI 2.1 TMDS portovima) (Specifikacije grafike zavise od procesora.)*
Audio	Realtek® Audio CODEC, visokokvalitetni HD audio. 2/4/5.1/7.1-kanalna podrška. *Funkcionalnost audio priključaka može se menjati pomoću softvera. Za 7.1-kanalnu konfiguraciju koristi se audio softver.* Podrška za S/PDIF izlaz.
Mreža (LAN)	Realtek® 2.5GbE LAN čip (brzine 2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps).
Ekspanzioni slotovi	**CPU:** - 1 x PCI Express x16 slot (PCIe 5.0, radi na x16) – PCIEX16 *Podržava samo grafičku kartu ili NVMe SSD. Ako se koristi jedna grafička karta, obavezno je instalirati je u PCIEX16 slot.* **Čipset:** - 2 x PCI Express x16 slota (PCIe 3.0, rade na x1) – PCIEX1_1, PCIEX1_2
Skladišni interfejs (Storage)	**CPU:** - 1 x M.2 konektor (Socket 3, M ključ, 22110/2280, PCIe 4.0 x4/x2 SSD) – M2A_CPU **Čipset:** - 2 x M.2 konektora (Socket 3, M ključ, 22110/2280, PCIe 4.0 x4/x2 SSD) – M2P_SB, M2M_SB - 4 x SATA 6Gb/s konektora Podrška za RAID 0, 1, 5 i 10 za SATA uređaje.
USB portovi	**Čipset:** - 1 x USB Type-C® port sa USB 3.2 Gen 2 podrškom (interni header) - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu - 1 x USB Type-C® port na zadnjem panelu (USB 3.2 Gen 1) - 3 x USB 3.2 Gen 1 porta (1 zadnji, 2 interna) - 1 x USB 2.0/1.1 port na zadnjem panelu **Čipset + 2 USB 2.0 huba:** - 8 x USB 2.0/1.1 portova (4 zadnja, 4 interna)
Interni I/O konektori	1 x 24-pin ATX napajanje 1 x 8-pin ATX 12V napajanje 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/pumpa header 3 x sistemska fan headera 1 x sistemska fan/pumpa header 3 x adresabilna RGB Gen2 LED konektora 1 x RGB LED header 3 x M.2 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x prednji panel header 1 x prednji audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x USB Type-C® header (USB 3.2 Gen 2) 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headera 1 x TPM header (samo za GC-TPM2.0 SPI module) 1 x serijski port header 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper
Zadnji panel	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (crveni) 1 x USB Type-C® (USB 3.2 Gen 1) 1 x USB 3.2 Gen 1 port 5 x USB 2.0/1.1 portova 2 x konektora za antene (2T2R) 1 x DisplayPort 1 x HDMI port 1 x RJ-45 LAN port 6 x audio priključaka *(Stvarna podrška može varirati u zavisnosti od procesora.)*
I/O kontroler	iTE® I/O kontroler čip
Nadzor hardvera (H/W Monitoring)	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora i protoka tečnosti za hlađenje. Upozorenje na kvar ventilatora. Kontrola brzine ventilatora/pumpe *(podrška zavisi od modela ventilatora/pumpe).*
BIOS	1 x 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS (licenciran) PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Posebne funkcije	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC) *Dostupne aplikacije i funkcije mogu varirati po modelu.* Podrška za Q-Flash i Q-Flash Plus Podrška za Smart Backup
Priloženi softver	Norton® Internet Security (OEM verzija)
Operativni	

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.